

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL (LABORES DE ESPECIALISTA EN MANTENIMIENTO) Y SERVICIO DE LIMPIEZA, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EXPLOTACIÓN Y OTROS DEL CENTRO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LORCA, CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN NÚMERO 8/2022.

1. OBJETO DEL CONTRATO.

El presente Pliego tiene por objeto la contratación de los trabajos de dos especialistas y tres auxiliares en mantenimiento a realizar en la maquinaria/vehículos fija y móvil que realice las tres facetas del mismo, predictivo, preventivo y correctivo (incluyendo la limpieza tanto por medios manuales como automatizados así como el personal necesario para realizar estas tareas) necesarios para la prestación del servicio de explotación y otros del Centro de Gestión de Residuos de Lorca, conforme a las características y condiciones que figuran en el presente Pliego y en el de Cláusulas Administrativas Particulares.

2. PLAZO DEL CONTRATO.

El plazo de duración del contrato derivado de la adjudicación del presente pliego será de **un año** que comenzará a contarse a partir de la fecha que se estipule en el mismo. Si antes del año previsto se han alcanzado los importes máximos especificados en la cláusula 9 del presente pliego, el contrato se podrá dar por finalizado, sin que el adjudicatario tenga derecho a indemnización alguna por tal concepto, salvo que se prorrogue el mismo en base al párrafo siguiente.

El contrato podrá ser prorrogado de mutuo acuerdo por las partes mediante la suscripción de la oportuna diligencia en los términos que, en su caso, se pacten por un periodo máximo adicional de **un año**, en la forma que Limusa considere oportuna. En caso contrario, el contrato quedará caducado, nulo, resuelto y sin valor alguno al expirar el plazo de duración inicial previsto.

Si antes de la finalización del año prorrogado, en su caso, se hubiesen alcanzado los importes máximos especificados en la cláusula 9 del presente pliego multiplicados por dos, el contrato se podrá dar por finalizado sin que el adjudicatario tenga derecho a indemnización alguna por tal concepto.

Si fuera necesario continuar con la prestación objeto del contrato, cuando al vencimiento del mismo no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación a realizar por el contratista como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación producidas en el procedimiento de adjudicación y existan razones de interés público para no interrumpir la prestación, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato y en todo caso por un periodo máximo de nueve meses adicionales, sin modificar las restantes condiciones del contrato.

3. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

La ejecución del contrato será conforme a lo redactado en el pliego de cláusulas administrativas particulares y en el presente pliego. El adjudicatario estará obligado a disponer de personal

cualificado suficiente para hacer frente inmediatamente a las necesidades diarias y extraordinarias que se determinen por parte de Limusa.

4. REVISIÓN DE PRECIOS.

Se establece un plan de incentivos económicos como herramienta clave de mejora de la productividad con el fin de generar motivación, mejorar el desempeño y estimular el seguimiento y control de los trabajos a realizar. En consecuencia, se valora cuantitativamente de forma medible el incremento de aprovechamiento de horas de la planta de tratamiento, como consecuencia indirecta de las acciones de mantenimiento contratadas mediante esta licitación.

En el presente contrato, incluidas sus posibles prórrogas, se establece revisión de precios en función del cumplimiento de objetivos de rendimiento anuales vinculados al aprovechamiento de horas de la Planta definido como las horas efectivas de trabajo respecto a las horas disponibles de la Planta para los flujos de residuos (Fracción Resto, Envases Ligeros y biorresiduos), según el siguiente cuadro:

INCENTIVOS SEGÚN OBJETIVOS	
OBJETIVO	INCENTIVO/ANUAL
88,00%	2.500,00 €
89,00%	5.000,00 €
90,00%	7.500,00 €
91,00%	15.000,00 €
92,00%	17.500,00 €
93,00%	20.000,00 €
94,00%	22.500,00 €
95,00%	25.000,00 €
96,00%	27.500,00 €
97,00%	30.000,00 €
98,00%	32.500,00 €
99,00%	35.000,00 €

5. PAGO DEL PRECIO.

El pago del precio se realizará mensualmente, previa presentación de los correspondientes documentos justificativos de los trabajos realizados y la factura por parte del adjudicatario. El pago se realizará cuando la factura de que se trate cuente con la conformidad del Responsable del Contrato de Limusa y la aprobación del Órgano de Contratación, en cuyo caso, el referido pago se realizará mediante transferencia o confirming bancario y en los términos establecidos en la LCSP y/o en el contrato.

6. MAQUINARIA.

A continuación se relaciona la maquinaria objeto de contrato:

Relación de maquinaria Planta de Afino y mantenimiento preventivo a realizar.

Ver **Anexo I** del presente pliego.

Relación de maquinaria Planta de Tratamiento de Residuos Domésticos y mantenimiento preventivo a realizar.

Ver **Anexo II** del presente pliego.

Relación de maquinaria móvil/vehículos y mantenimiento preventivo a realizar.

Ver **Anexo III** del presente pliego.

La empresa adjudicataria deberá atender adicionalmente a las necesidades de la maquinaria fija y móvil y vehículos descritos en el presente pliego, a cualquier necesidad no demasiado compleja que se pueda presentar en el resto de instalaciones, tales como edificios, balsas de lixiviados ...

En cuanto a la limpieza mecánica se trata de limpieza de suelo, del espacio bajo los búnkeres y las dos cabinas de triaje de la planta de tratamiento una vez al mes; limpieza del alimentador metálico de la planta de tratamiento (TM-101) una vez a la semana y limpieza de ambos separadores balísticos de la planta de tratamiento (SB-070 y SB-7060) cada dos semanas. Todo ello según el procedimiento indicado en el **Anexo IV**.

7. PERSONAL.

El adjudicatario deberá disponer de los trabajadores suficientes para que se preste el servicio adecuadamente sin que tenga que sufrir éste retraso alguno por tal motivo y para que los operarios puedan disfrutar de su periodo vacacional con normalidad.

El personal adscrito a la prestación de los servicios objeto del presente contrato dependerá exclusivamente del adjudicatario, quien tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo. Éste designará a un Encargado como apoyo en la gestión de la planta para el flujo de las comunicaciones. Sus funciones serán las siguientes:

- Control de la prestación de los servicios de mantenimiento y limpieza.
- Control de la dotación de los turnos de trabajo.
- Delegado/interlocutor del contrato con Limusa.

En concreto, el adjudicatario responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su carácter de empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o de cualquier otro tipo, existentes entre aquél, o entre sus subcontratistas, en su caso, y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir contra Limusa ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes.

Formación obligatoria para el operario especialista.

- Formación Técnica.

La formación mínima para los dos operarios especialistas en mantenimiento será de un grado medio de formación profesional en la especialidad de mantenimiento electromecánico o similar (instalaciones eléctricas y automáticas, mecanizado...) con capacidad para instalar, operar y mantener maquinaria e instalaciones electromecánicas, teniendo en cuenta la normativa vigente y contribuyendo de manera eficiente con los procesos productivos de la empresa. Deberán acreditar experiencia en trabajos de mantenimiento en instalaciones de tratamiento de residuos y/o industriales durante al menos 1 año con eficacia y diligencia.

En el supuesto de no disponer del título de grado medio de formación profesional descrito en el párrafo anterior, deberán acreditar experiencia en trabajos de mantenimiento en instalaciones de tratamiento de residuos y/o industriales durante al menos 5 años con eficacia y diligencia.

La experiencia se podrá acreditar mediante declaración responsable indicando; fecha de inicio y finalización de trabajo y empresa donde se ha desarrollado dicho trabajo.

A petición de Limusa deberán acreditar la experiencia mediante certificados de buen cumplimiento expedidos por las empresas para las que se hayan desarrollado dichos trabajos.

- Formación en Prevención de Riesgos Laborales obligatoria para el personal.

La formación mínima para los dos operarios al inicio de la relación contractual será la siguiente:

- Riesgos específicos del puesto de trabajo (Art. 19 LPRL).
- Formación según convenio estatal del metal (20 horas del oficio al que pertenezcan + 4 horas de reciclaje cada 3 años, si procede).
- Al menos un trabajador por turno de trabajo que sea Recurso Preventivo, deberá tener formación nivel básico de 60 horas según Convenio estatal del metal o 50 horas convalidada por dicho Convenio.
- Formación teórico-práctica en el manejo de PEMP.
- Formación teórico-práctica en el manejo de manipuladores telescópicos.
- Formación en espacios confinados por acceder a espacios reducidos.
- Formación teórico-práctica de trabajos en altura.
- Formación teórico-práctica de manejo de medios de extinción de incendios (cursos de incendios y emergencias).

- Requisitos obligatorios del personal especialista.

Previo a la incorporación al puesto de trabajo, todos los trabajadores, adscritos al contrato, deberán pasar un periodo de formación en las instalaciones de Limusa y no podrán comenzar sus operaciones de trabajo hasta que Limusa no de su conformidad a los mismos.

Los operarios adscritos al servicio deberán conocer con detalle todos los procesos productivos de las diferentes plantas ubicadas en el Centro de Gestión de Residuos, la maquinaria y los procedimientos que se tienen que llevar a cabo al menos para su mantenimiento preventivo. Este periodo de aprendizaje/adaptación no será facturado por el adjudicatario y será a su exclusivo cargo.

Limusa pondrá los medios necesarios (manuales de la maquinaria y responsable de mantenimiento...) para que este proceso de formación se realice lo más rápido posible.

Formación obligatoria para el operario auxiliar.

● Formación Técnica.

La formación mínima para los tres operarios auxiliares en mantenimiento será acreditar experiencia en trabajos de mantenimiento en instalaciones de tratamiento de residuos y/o industriales durante al menos 1 año con eficacia y diligencia. En concreto labores de limpieza de los diferentes componentes de las cintas transportadoras (rodillos, faldones, rascadores...) y otros equipos industriales, engrase de diversa maquinaria industrial, limpieza de instalaciones usando equipos de agua a presión y otra maquinaria como fregadoras, barredoras...

La experiencia se podrá acreditar mediante declaración responsable indicando; fecha de inicio y finalización de trabajo y empresa donde se ha desarrollado dicho trabajo.

A petición de Limusa deberán acreditar la experiencia mediante certificados de buen cumplimiento expedidos por las empresas para las que se hayan desarrollado dichos trabajos.

● Formación en Prevención de Riesgos Laborales obligatoria para el personal.

La formación mínima para los tres operarios auxiliares al inicio de la relación contractual será la siguiente:

- Riesgos específicos del puesto de trabajo (Art. 19 LPRL).
- Al menos un trabajador por turno de trabajo que sea Recurso Preventivo, deberá tener formación nivel básico de 60 horas según Convenio estatal del metal o 50 horas convalidada por dicho Convenio.
- Formación teórico-práctica en el manejo de PEMP.
- Formación teórico-práctica en el manejo de manipuladores telescópicos.
- Formación en espacios confinados por acceder a espacios reducidos.
- Formación teórico-práctica de trabajos en altura.
- Formación teórico-práctica de manejo de medios de extinción de incendios (cursos de incendios y emergencias).

Aunque la labor de estos operarios es la de apoyar al especialista en mantenimiento, deben saber soldar y cortar con máquina de disco. Estas funciones deben estar incluidas en la formación de su puesto de trabajo.

● Requisitos obligatorios del personal auxiliar.

Previo a la incorporación al puesto de trabajo, todos los trabajadores, adscritos al contrato, deberán pasar un periodo de formación en las instalaciones de Limusa y no podrán comenzar sus operaciones de trabajo hasta que Limusa no de su conformidad a los mismos.

Los operarios adscritos al servicio deberán conocer con detalle todos los procesos productivos de las diferentes plantas ubicadas en el Centro de Gestión de Residuos, la maquinaria y los

procedimientos que se tienen que llevar a cabo como auxiliares del personal de mantenimiento especialista. Este periodo de aprendizaje/adaptación no será facturado por el adjudicatario y será a su exclusivo cargo. Limusa pondrá los medios necesarios (manuales de la maquinaria y responsable de mantenimiento...) para que este proceso de formación se realice lo más rápido posible.

8. HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL Y LIMPIEZA.

Las herramientas y/o maquinaria que utilice todo el personal adscrito a este servicio será principalmente propia del adjudicatario. En concreto, las pequeñas herramientas (llaves, alicates, engrasadoras, calibres, alargaderas, careta de soldar, metros...) y/o maquinaria para hacer la limpieza (hidrolimpiadora o similar, aspiradores...). Limusa facilitará un lugar para que el adjudicatario pueda almacenar con seguridad dichas herramientas y/o maquinaria. El adjudicatario deberá proporcionar el cajón u otro tipo de depósito donde guardarlas.

9. PRECIO DEL CONTRATO.

El precio hora máximo para el operario especialista será de 22,00 €, I.V.A. no incluido, por cada hora de trabajo efectivo.

El precio hora máximo para el operario auxiliar será de 17,00 €, I.V.A. no incluido, por cada hora de trabajo efectivo.

El presupuesto base de licitación anual del contrato asciende a la cantidad de 269.291,55 €. El presupuesto base de licitación para los dos años máximos de contrato, si se ejecutara la prórroga contemplada en el presente pliego asciende a 538.583,10 €. Este ha sido elaborado de conformidad con lo dispuesto en los artículos 100 y 309 de la LCSP. Su cálculo incluye los tributos de cualquier índole, incluido el I.V.A. (21%), así como todos los gastos que le sean atribuibles.

El valor estimado del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 LCSP, asciende a la cantidad de 222.555,00 €, I.V.A. no incluido, para el año inicial de contrato. El valor estimado para los dos años máximos de contrato, si se ejecutara la prórroga contemplada en el presente pliego asciende a 445.110,00 €, I.V.A. no incluido, según el siguiente detalle:

Servicio	Horas estimadas para un ejercicio (conjunto operarios)	Precio/hora máximo, I.V.A. (21%) no incluido	Importe máximo I.V.A. (21%) no incluido
Mantenimiento Integral – 2 operarios especialistas	3.800,00	22,00 €	83.600,00 €
Ayudantes mantenimiento – 3 operarios auxiliares	5.535,00	17,00 €	94.095,00 €
Servicio de Limpieza			9.860,00 €
Subtotal			187.555,00 €
Objetivo (99%)			35.000,00 €
Total			222.555,00 €

Este cuadro de trabajo es estimado. El adjudicatario deberá ejecutar el contrato en base a las

necesidades de la Planta en cada momento, por consiguiente, las horas anuales son susceptibles de modificación tanto al alza como a la baja, en este caso, el adjudicatario está obligado a prestar el servicio igualmente sin que tenga derecho alguno a cualquier tipo de indemnización por tal concepto.

El método aplicado para calcular el valor estimado, en todo caso, han sido las estimaciones de Limusa calculadas en base a las previsiones para los próximos ejercicios y teniendo en cuenta los trabajos realizados en los ejercicios 2021 y 2022.

El precio hora ofertado por los licitadores, que no podrá ser objeto de revisión durante el período de duración del contrato incluidas las posibles prórrogas, en su caso, será el que conste en el acuerdo de adjudicación, de conformidad con la oferta presentada por el adjudicatario, y en este precio se entenderán incluidos todos los gastos directos e indirectos necesarios para la perfecta ejecución del contrato, así como los impuestos o tributos que le sean de aplicación según las disposiciones vigentes, con excepción del I.V.A., que figurará en cuantía aparte.

El precio ofertado por el licitador que resulte adjudicatario no se modificará en ningún caso, con la única salvedad que a continuación se establece:

Para trabajos realizados en sábados a partir de las 15:00h, domingos y festivos, en su caso, al precio/hora ofertado por el licitador que resulte adjudicatario del contrato se le incrementará un 25%.

Se facturará el número de horas mensuales efectivamente trabajadas de acuerdo con los precios de adjudicación.

10. HORARIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

El horario estará comprendido en la franja horaria entre las 07:00h y las 01:00h del día siguiente en jornadas de 7,5 horas efectivas por día de lunes a viernes laborables. Trabajarán 2 especialistas y 1 auxiliares conjuntamente habitualmente a partir de las 17:00h, hasta las 01:00h. El segundo auxiliar de 07:00h a 15:00h y el tercer auxiliar de 15:00h a 23:00h. Los periodos de descanso, según indique la legislación correspondiente serán a cargo del adjudicatario y no se considerarán horas de trabajo efectivas.

Este horario podría sufrir modificaciones a lo largo del año por necesidades del servicio por parte de Limusa, en cuyo caso el adjudicatario se obliga a poner a disposición de la referida mercantil los medios y personal que sean precisos en el momento y horario que Limusa determine.

Respecto a las tareas de limpieza detalladas en el Anexo IV del PPT, serán realizadas por el adjudicatario según necesidades y horarios establecidos por Limusa, la empresa adjudicataria pondrá a disposición de Limusa el personal necesario para la prestación del servicio.

En caso de avería o urgencia producida en el horario de funcionamiento de las plantas de tratamiento y de afino el adjudicatario deberá acudir con al menos un especialista y un auxiliar.

11. GARANTÍA.

a) Garantía provisional: No se exige.

b) Garantía definitiva: El licitador que presente la mejor oferta deberá constituir a disposición de Limusa una garantía definitiva. Su cuantía será igual al 5% del precio final ofertado por el licitador, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

En los casos en que la oferta del adjudicatario resultara inicialmente incurso en presunción de anormalidad, se deberá constituir una garantía complementaria del 5 por 100 del precio final ofertado.

12. RESPONSABILIDAD CIVIL.

La empresa que resulte adjudicataria del contrato deberá responder de toda indemnización civil de daños personales o materiales por accidentes o de cualquier otra naturaleza que ocasionen sus operarios, vehículos, maquinarias, y/o instrumentos de trabajo empleados en los trabajos, o que se ocasionen a sus propios trabajadores, sin perjuicio de los derechos que asistan al adjudicatario frente a los autores de los hechos o las compañías aseguradoras de los riesgos. Para ello deberá tener suscrita una póliza de seguro, en vigor, de Responsabilidad Civil de la empresa y daños a los propios trabajadores con una cobertura mínima de 300.000,00 € por siniestro, para cubrir los riesgos derivados de daños a terceros y a sus propios trabajadores.

El adjudicatario será responsable civil y administrativamente ante Limusa por las faltas que cometan sus trabajadores y empleados, y quedará obligado al resarcimiento de daños que se causen a terceros o a Limusa, o a sus trabajadores o bienes, con motivo de la defectuosa prestación de los trabajos, por dolo o por culpa, ya sean bienes, personas o instalaciones, sin perjuicio de las sanciones contractuales que puedan imponérsele.

13. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN.

El presente contrato se adjudicará a la oferta económicamente más ventajosa. Se entenderá que la oferta más ventajosa para Limusa, de entre las que se reciban conforme a lo estipulado en los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas, será la que obtenga una mayor puntuación conforme a lo estipulado en la cláusula 20. CRITERIOS DE VALORACIÓN Y ADJUDICACIÓN del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

14. CONCLUSIONES.

Con lo anteriormente expuesto en los diferentes apartados que componen este Documento, creemos que queda suficientemente definido el objeto del contrato de que se trata. No obstante podrá suministrarse cualquier otra información que se requiera y de la que se disponga en Limusa.

En Lorca (Murcia) a 20 de diciembre de 2022

Fdo. Diego José Mateos Molina

 PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA MAQUINARIA DE LA PLANTA DE AFINO		PERIODO DE ACTUACIÓN							
EQUIPO	ACTUACIONES	Nº DE MAQUINA PARTE TRABAJO	DIARIA (9,5 H)	SEMANAL (45 H)	CADA 15 DIAS	ANUAL (2160 H)	1500 H.	SEMESTRAL (1080 H)	3000 H
ALIMENTADOR TORNILLO AC-401		1							
LIMPIEZA	LIMPIEZA SIN FIN		X						
	LIMPIEZA DE LA TOLVA		X						
	LIMPIEZA DE PASARELA			X					
	LIMPIEZA DE BOTONERA DE MARCHA MANUAL				X				
MANTENIMIENTO	COMPROBAR EL ESTADO DE LAS PALAS DEL SIN FIN			X					
	COMPROBAR PALAS DE SALIDA CINTA CT500			X					
	COMPROBAR RODAMIENTOS DEL EJE			X					
	COMPROBAR CHAPAS TOLVA				X				
	COMPROBAR Y LIMPIAR BOTONERA ELÉCTRICA		X						
	ENGRASAR RODAMIENTOS					X			
	REVISAR TIRADOR DE EMERGENCIA					X			
	REVISAR BOTONERA DE MARCHA MANDO MANUAL					X			
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR								X
CINTA TRANSPORTE SALIDA ALIMENTADOR CT-500		2							
LIMPIEZA	LIMPIAR RASCADOR		X						
	LIMPIAR SUCIEDAD ADHERIDA AL TAMBOR TENSOR			X					
	LIMPIEZA LATERALES			X					
	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR			X					
	LIMPIAR RODILLOS					X			
	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS					X			
	LIMPIAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)			X					
	LIMPIEZA DE BOTONERA DE MARCHA MANUAL				X				
MANTENIMIENTO	RASCADOR QUE NO ESTE BLOQUEADO		X						
	REVISAR CENTRADO DE BANDA		X						
	REVISAR ESTADO DE LA BANDA		X						
	REVISAR PERDIDAS DE ACEITE REDUCTORA		X						
	REVISAR BABEROS		X						
	ENGRASAR					X			
	REVISAR TIRADOR DE EMERGENCIA					X			
	REVISAR ESTADO DE RODAMIENTOS					X			
	REVISAR ESTADO DE MOTOR					X			
	REVISAR BOTONERA DE MARCHA MANDO MANUAL					X			
	ENGRASAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)						X		
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR								X

PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA MAQUINARIA DE LA PLANTA DE AFINO		PERIODO DE ACTUACIÓN								
EQUIPO	ACTUACIONES	Nº DE MAQUINA PARTE TRABAJO	DIARIA (9,5 H)	SEMANAL (45 H)	CADA 15 DIAS	MENSUAL (180 H)	TRIMESTRAL (540 H)	SEMESTRAL (1080 H)	ANUAL (2160 H) 1500 H.	3000 H
SEPARADOR MAGNÉTICO SM-590 (501)		3								
LIMPIEZA	LIMPIAR ENTRE BANDA CT518 Y SEPARADOR		X							
	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR			X						
MANTENIMIENTO	REVISAR DETERIOROS Y CENTRADO DE BANDA		X							
	REVISAR PERDIDAS DE ACEITE REDUCTORA		X							
	ENGRASAR					X				
	REVISAR ESTADO TAMBORES Y ELECTROIMANES						X			
	COMPROBAR ALINEACIÓN DE LA CINTA						X			
	COMPROBAR ESTADO DE LA CINTA						X			
	ELECTROIMAN COMPROBACIÓN DE APRIETE DE LAS BORNES DE CONEXIÓN						X			
	COMPROBACIÓN DE LA TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN						X			
	COMPROBAR ESTADO DE CONTACTOS DE LOS CONTACTORES						X			
	COMPROBAR LUMINOSIDAD DE LAS LAMPARAS DE LOS PILOTOS						X			
	REVISIÓN DE TODAS LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS Y APRIETE DE TORNILLOS						X			
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR									X
CINTA TRANSPORTADORA ENTRADA DE TROMEL CT-402		4								
LIMPIEZA	LIMPIAR RASCADOR		X							
	LIMPIAR SUCIEDAD ADHERIDA AL TAMBOR TENSOR			X						
	LIMPIEZA LATERALES			X						
	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR			X						
	LIMPIAR RODILLOS					X				
	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS					X				
	LIMPIAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)			X						
	LIMPIEZA DE BOTONERA DE MARCHA MANUAL				X					
MANTENIMIENTO	RASCADOR QUE NO ESTE BLOQUEADO		X							
	REVISAR CENTRADO DE BANDA		X							
	REVISAR ESTADO DE LA BANDA		X							
	REVISAR PERDIDAS DE ACEITE REDUCTORA		X							
	REVISAR BABEROS		X							
	ENGRASAR					X				
	REVISAR TIRADOR DE EMERGENCIA					X				
	REVISAR ESTADO DE RODAMIENTOS					X				
	REVISAR ESTADO DE MOTOR					X				
	REVISAR BOTONERA DE MARCHA MANDO MANUAL					X				
	ENGRASAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)						X			
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR									X

	PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA MAQUINARIA DE LA PLANTA DE AFINO	PERIODO DE ACTUACIÓN							
		PARTE TRABAJO	Nº DE MAQUINA	DIARIA (9,5 H)	SEMANAL (45 H)	CADA 15 DIAS	ANUAL (2160 H)	1500 H.	3000 H
EQUIPO	ACTUACIONES								
CINTA TRANSPORTADORA COMPOST B CT-817		5							
LIMPIEZA	LIMPIAR RASCADOR		X						
	LIMPIAR SUCIEDAD ADHERIDA AL TAMBOR TENSOR			X					
	LIMPIEZA LATERALES			X					
	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR			X					
	LIMPIAR RODILLOS					X			
	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS					X			
	LIMPIAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)			X					
	LIMPIEZA DE BOTONERA DE MARCHA MANUAL				X				
MANTENIMIENTO	RASCADOR QUE NO ESTE BLOQUEADO		X						
	REVISAR CENTRADO DE BANDA		X						
	REVISAR ESTADO DE LA BANDA		X						
	REVISAR PERDIDAS DE ACEITE REDUCTORA		X						
	REVISAR BABEROS		X						
	ENGRASAR					X			
	REVISAR TIRADOR DE EMERGENCIA					X			
	REVISAR ESTADO DE RODAMIENTOS					X			
	REVISAR ESTADO DE MOTOR					X			
	REVISAR BOTONERA DE MARCHA MANDO MANUAL					X			
	ENGRASAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)						X		
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR								X
MESA DENSIMÉTRICA MD-407		6							
LIMPIEZA			X						
	RASCAR Y LIMPIAR CONDUCTO ALVEOLAR			X					
	RASCAR Y LIMPIAR CHAPA DE CRIBADO			X					
	LIMPIEZA DE TURBINAS			X					
	SOPLAR CON AIRE PASARELAS			X					
	SOPLAR CUADRO ELÉCTRICO			X					
	LIMPIAR BOTONERAS DE MANDO MANUAL					X			
MANTENIMIENTO	REVIS. TENSIÓN Y DESGASTE DE LAS CORREAS DEL VENTILADOR					X			
	REVISAR ARTICULACIONES ELÁSTICAS (SILENTBLOC)					X			
	REVISAR CHAPA DE CRIBADO					X			
	REVISAR PERDIDAS DE ACEITE REDUCTORA					X			
	REVISAR CUADRO ELÉCTRICO								
	ENGRASAR					X			
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR								X
CINTA TRANSPORTADORA SALIDA COMPOST A CT-408		7							
LIMPIEZA	LIMPIAR RASCADOR		X						
	LIMPIAR SUCIEDAD ADHERIDA AL TAMBOR TENSOR			X					
	LIMPIEZA LATERALES			X					
	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR			X					
	LIMPIAR RODILLOS					X			
	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS					X			
	LIMPIAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)			X					
	LIMPIEZA DE BOTONERA DE MARCHA MANUAL				X				
MANTENIMIENTO	RASCADOR QUE NO ESTE BLOQUEADO		X						
	REVISAR CENTRADO DE BANDA		X						
	REVISAR ESTADO DE LA BANDA		X						
	REVISAR PERDIDAS DE ACEITE REDUCTORA		X						
	REVISAR BABEROS		X						

EQUIPO	PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA MAQUINARIA DE LA PLANTA DE AFINO	PERIODO DE ACTUACIÓN						
		PARTE TRABAJO	Nº DE MAQUINA	DIARIA (9,5 H)	SEMANAL (45 H)	CADA 15 DIAS	ANUAL (2160 H)	3000 H
	ENGRASAR					X		
	REVISAR TIRADOR DE EMERGENCIA					X		
	REVISAR ESTADO DE RODAMIENTOS					X		
	REVISAR ESTADO DE MOTOR					X		
	REVISAR BOTONERA DE MARCHA MANDO MANUAL					X		
	ENGRASAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)						X	
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR							X
CINTA TRANSPORTADORA SALIDA A RECHAZO CT-417M		8						
LIMPIEZA	LIMPIAR RASCADOR		X					
	LIMPIAR SUCIEDAD ADHERIDA AL TAMBOR TENSOR			X				
	LIMPIEZA LATERALES			X				
	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR			X				
	LIMPIAR RODILLOS					X		
	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS					X		
	LIMPIAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)			X				
	LIMPIEZA DE BOTONERA DE MARCHA MANUAL				X			
MANTENIMIENTO	RASCADOR QUE NO ESTE BLOQUEADO		X					
	REVISAR CENTRADO DE BANDA		X					
	REVISAR ESTADO DE LA BANDA		X					
	REVISAR PERDIDAS DE ACEITE REDUCTORA		X					
	REVISAR BABEROS		X					
	ENGRASAR					X		
	REVISAR TIRADOR DE EMERGENCIA					X		
	REVISAR ESTADO DE RODAMIENTOS					X		
	REVISAR ESTADO DE MOTOR					X		
	REVISAR BOTONERA DE MARCHA MANDO MANUAL					X		
	ENGRASAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)						X	
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR							X
TRÓMEL DE CRIBADO TR-403		9						
LIMPIEZA	LIMPIAR BOCA E INTERIOR		X					
	QUITAR MADEJAS		X					
	LIMPIAR CHAPA CAÍDA TR-020			X				
	LIMPIAR TUBO EXTERIOR		X					
	LIMPIAR RUEDAS				X			
	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR 1					X		
	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR 1					X		
MANTENIMIENTO	REVISAR ESTADO DE LAS RUEDAS				X			
	REVISAR ESTADO CADENAS		X					
	REVISAR DESGASTE DE LOS AMORTIGUADORES		X					
	REVISAR DESGASTE DE LAS CHAPAS DE CRIBA		X					
	ENGRASAR					X		
	REVISAR SENSORES DE SEGURIDAD PUERTAS.					X		
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR 1							X
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR 2							X
	REVISAR BOTONERA DE MARCHA MANDO MANUAL				X			

 PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA MAQUINARIA DE LA PLANTA DE AFINO		PERIODO DE ACTUACIÓN							
EQUIPO	ACTUACIONES	Nº DE MAQUINA PARTE TRABAJO	DIARIA (9,5 H)	SEMANAL (45 H)	CADA 15 DIAS	ANUAL (2160 H)	1500 H.	SEMESTRAL (1080 H)	TRIMESTRAL (540 H)
CINTA TRANSPORTADORA BAJO TROMEL CT-404		10							
LIMPIEZA	LIMPIAR RASCADOR		X						
	LIMPIAR SUCIEDAD ADHERIDA AL TAMBOR TENSOR			X					
	LIMPIEZA LATERALES			X					
	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR			X					
	LIMPIAR RODILLOS				X				
	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS				X				
	LIMPIAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)			X					
	LIMPIEZA DE BOTONERA DE MARCHA MANUAL				X				
MANTENIMIENTO	RASCADOR QUE NO ESTE BLOQUEADO		X						
	REVISAR CENTRADO DE BANDA		X						
	REVISAR ESTADO DE LA BANDA		X						
	REVISAR PERDIDAS DE ACEITE REDUCTORA		X						
	REVISAR BABEROS		X						
	ENGRASAR				X				
	REVISAR TIRADOR DE EMERGENCIA				X				
	REVISAR ESTADO DE RODAMIENTOS				X				
	REVISAR ESTADO DE MOTOR				X				
	REVISAR BOTONERA DE MARCHA MANDO MANUAL				X				
	ENGRASAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)					X			
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR								X
CINTA TRANSPORTADORA SALIDA DE TRÓMEL A CRIBA CT-812		11							
LIMPIEZA	LIMPIAR RASCADOR		X						
	LIMPIAR SUCIEDAD ADHERIDA AL TAMBOR TENSOR			X					
	LIMPIEZA LATERALES			X					
	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR			X					
	LIMPIAR RODILLOS				X				
	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS				X				
	LIMPIAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)			X					
	LIMPIEZA DE BOTONERA DE MARCHA MANUAL				X				
MANTENIMIENTO	RASCADOR QUE NO ESTE BLOQUEADO		X						
	REVISAR CENTRADO DE BANDA		X						
	REVISAR ESTADO DE LA BANDA		X						
	REVISAR PERDIDAS DE ACEITE REDUCTORA		X						
	REVISAR BABEROS		X						
	ENGRASAR				X				
	REVISAR TIRADOR DE EMERGENCIA				X				
	REVISAR ESTADO DE RODAMIENTOS				X				
	REVISAR ESTADO DE MOTOR				X				
	REVISAR BOTONERA DE MARCHA MANDO MANUAL				X				
	ENGRASAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)					X			
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR								X

	PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA MAQUINARIA DE LA PLANTA DE AFINO	PERIODO DE ACTUACIÓN							
		PARTE TRABAJO	Nº DE MAQUINA	DIARIA (9,5 H)	SEMANAL (45 H)	CADA 15 DIAS	ANUAL (2160 H)	1500 H.	3000 H
EQUIPO	ACTUACIONES								
CRIBA DE MALLAS ELÁSTICAS CM-803		12							
LIMPIEZA	LIMPIEZA MALLA			X					
	LIMPIEZA SOPLADO ESTRUCTURA			X					
MANTENIMIENTO	REVISAR ESTADO DE ANTIVIBRANTES				X				
	REVISAR ESTADO DE LA ESTRUCTURA				X				
	REVISAR ESTADO DE LA MALLAS				X				
	REVISAR ESTADO DEL CARDAN				X				
	REVISAR EL CONSUMO DEL MOTOR				X				
	COMPROBAR SI ESTA VIBRANDO CORRECTAMENTE				X				
	COMPROBAR QUE NO HAY INTERFERENCIAS O GOLPES ENTRE LA MAQUINA Y LAS PARTES ELÁSTICAS				X				
	COMPROBAR QUE EL PRODUCTO A VIBRAR SIGUE LA TRAYECTORIA CORRECTA				X				
	ENGRASAR CARDAN 6 MESES							X	
	ENGRA. VIBR.DE MASAS (2 Excéntricas) Miércoles				X				
SEPARADOR DE INDUCCIÓN SI-591 (502)		13							
LIMPIEZA	LIMPIAR RINCONES Y HUECOS			X					
	LIMPIEZA Y SOPLADO DEL CUADRO ELÉCTRICO				X				
MANTENIMIENTO	REVISAR CARTUCHO DE GRASA			X					
	REVISAR CENTRADO DE BANDA			X					
	REVISAR ESTADO DE LA BANDA			X					
	REVISAR BABEROS			X					
	REVISAR ESTADO DEL CUADRO ELÉCTRICO					X			
	REVISAR POLEAS DEL MOTOR							X	
	CAMBIAR CARTUCHOS DE ENGRASE (6 MESES)							X	
CINTA TRANSPORTADORA SALIDA CRIBA A MESA DENSIMÉTRICA CT-802		14							
LIMPIEZA	LIMPIAR RASCADOR			X					
	LIMPIAR SUCIEDAD ADHERIDA AL TAMBOR TENSOR				X				
	LIMPIEZA LATERALES				X				
	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR				X				
	LIMPIAR RODILLOS						X		
	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS						X		
	LIMPIAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)				X				
	LIMPIEZA DE BOTONERA DE MARCHA MANUAL					X			
MANTENIMIENTO	RASCADOR QUE NO ESTE BLOQUEADO			X					
	REVISAR CENTRADO DE BANDA			X					
	REVISAR ESTADO DE LA BANDA			X					
	REVISAR PERDIDAS DE ACEITE REDUCTORA			X					
	REVISAR BABEROS			X					
	ENGRASAR						X		
	REVISAR TIRADOR DE EMERGENCIA						X		
	REVISAR ESTADO DE RODAMIENTOS						X		
	REVISAR ESTADO DE MOTOR						X		
	REVISAR BOTONERA DE MARCHA MANDO MANUAL						X		
	ENGRASAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)							X	
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR								X

PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA MAQUINARIA DE LA PLANTA DE AFINO		PERIODO DE ACTUACIÓN								
EQUIPO	ACTUACIONES	Nº DE MAQUINA PARTE TRABAJO	DIARIA (9,5 H)	SEMANAL (45 H)	CADA 15 DIAS	MENSUAL (180 H)	TRIMESTRAL (540 H)	SEMESTRAL (1080 H)	ANUAL (2160 H) 1500 H.	3000 H
MESA DENSIMÉTRICA MD-804		15								
LIMPIEZA	LIMPIEZA		X							
	RASCAR Y LIMPIAR CONDUCTO ALVEOLAR			X						
	RASCAR Y LIMPIAR CHAPA DE CRIBADO			X						
	LIMPIEZA DE TURBINAS			X						
	SOPLAR CON AIRE PASARELAS			X						
	SOPLAR CUADRO ELÉCTRICO			X						
	LIMPIAR BOTONERAS DE MANDO MANUAL					X				
MANTENIMIENTO	REVIS. TENSIÓN Y DESGASTE DE LAS CORREAS DEL VENTILADOR					X				
	REVISAR ARTICULACIONES ELÁSTICAS (SILENTBLOC)					X				
	REVISAR CHAPA DE CRIBADO					X				
	REVISAR PERDIDAS DE ACEITE REDUCTORA					X				
	REVISAR CUADRO ELÉCTRICO									
	ENGRASAR					X				
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR									X
CINTA TRANSPORTADORA RECHAZO SI. CT-820		16								
LIMPIEZA	LIMPIAR RASCADOR		X							
	LIMPIAR SUCIEDAD ADHERIDA AL TAMBOR TENSOR			X						
	LIMPIEZA LATERALES			X						
	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR			X						
	LIMPIAR RODILLOS					X				
	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS					X				
	LIMPIAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)			X						
	LIMPIEZA DE BOTONERA DE MARCHA MANUAL				X					
MANTENIMIENTO	RASCADOR QUE NO ESTE BLOQUEADO		X							
	REVISAR CENTRADO DE BANDA		X							
	REVISAR ESTADO DE LA BANDA		X							
	REVISAR PERDIDAS DE ACEITE REDUCTORA		X							
	REVISAR BABEROS		X							
	ENGRASAR					X				
	REVISAR TIRADOR DE EMERGENCIA					X				
	REVISAR ESTADO DE RODAMIENTOS					X				
	REVISAR ESTADO DE MOTOR					X				
	REVISAR BOTONERA DE MARCHA MANDO MANUAL					X				
	ENGRASAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)						X			
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR									X

	PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA MAQUINARIA DE LA PLANTA DE AFINO	PERIODO DE ACTUACIÓN							
		PARTE TRABAJO	Nº DE MAQUINA	DIARIA (9,5 H)	SEMANAL (45 H)	CADA 15 DIAS	ANUAL (2160 H)	1500 H.	3000 H
EQUIPO	ACTUACIONES								
CINTA TRANSPORTADORA RECHAZO COMPOST B CT-816		17							
LIMPIEZA	LIMPIAR RASCADOR		X						
	LIMPIAR SUCIEDAD ADHERIDA AL TAMBOR TENSOR			X					
	LIMPIEZA LATERALES			X					
	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR			X					
	LIMPIAR RODILLOS					X			
	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS					X			
	LIMPIAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)			X					
	LIMPIEZA DE BOTONERA DE MARCHA MANUAL				X				
MANTENIMIENTO	RASCADOR QUE NO ESTE BLOQUEADO		X						
	REVISAR CENTRADO DE BANDA		X						
	REVISAR ESTADO DE LA BANDA		X						
	REVISAR PERDIDAS DE ACEITE REDUCTORA		X						
	REVISAR BABEROS		X						
	ENGRASAR					X			
	REVISAR TIRADOR DE EMERGENCIA					X			
	REVISAR ESTADO DE RODAMIENTOS					X			
	REVISAR ESTADO DE MOTOR					X			
	REVISAR BOTONERA DE MARCHA MANDO MANUAL					X			
	ENGRASAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)						X		
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR								X
CINTA TRANSPORTADORA CRIBADO DE TRÓMEL CT-406		18							
LIMPIEZA	LIMPIAR RASCADOR		X						
	LIMPIAR SUCIEDAD ADHERIDA AL TAMBOR TENSOR			X					
	LIMPIEZA LATERALES			X					
	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR			X					
	LIMPIAR RODILLOS					X			
	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS					X			
	LIMPIAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)			X					
	LIMPIEZA DE BOTONERA DE MARCHA MANUAL				X				
MANTENIMIENTO	RASCADOR QUE NO ESTE BLOQUEADO		X						
	REVISAR CENTRADO DE BANDA		X						
	REVISAR ESTADO DE LA BANDA		X						
	REVISAR PERDIDAS DE ACEITE REDUCTORA		X						
	REVISAR BABEROS		X						
	ENGRASAR					X			
	REVISAR TIRADOR DE EMERGENCIA					X			
	REVISAR ESTADO DE RODAMIENTOS					X			
	REVISAR ESTADO DE MOTOR					X			
	REVISAR BOTONERA DE MARCHA MANDO MANUAL					X			
	ENGRASAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)						X		
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR								X

	PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA MAQUINARIA DE LA PLANTA DE AFINO	PERIODO DE ACTUACIÓN							
		PARTE TRABAJO	Nº DE MAQUINA	DIARIA (9,5 H)	SEMANAL (45 H)	CADA 15 DIAS	ANUAL (2160 H)	1500 H.	3000 H
EQUIPO	ACTUACIONES								
CINTA TRANSPORTADORA SALIDA DE VIDRIO CT-805		19							
LIMPIEZA	LIMPIAR RASCADOR		X						
	LIMPIAR SUCIEDAD ADHERIDA AL TAMBOR TENSOR			X					
	LIMPIEZA LATERALES			X					
	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR			X					
	LIMPIAR RODILLOS					X			
	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS					X			
	LIMPIAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)			X					
	LIMPIEZA DE BOTONERA DE MARCHA MANUAL				X				
MANTENIMIENTO	RASCADOR QUE NO ESTE BLOQUEADO		X						
	REVISAR CENTRADO DE BANDA		X						
	REVISAR ESTADO DE LA BANDA		X						
	REVISAR PERDIDAS DE ACEITE REDUCTORA		X						
	REVISAR BABEROS		X						
	ENGRASAR					X			
	REVISAR TIRADOR DE EMERGENCIA					X			
	REVISAR ESTADO DE RODAMIENTOS					X			
	REVISAR ESTADO DE MOTOR					X			
	REVISAR BOTONERA DE MARCHA MANDO MANUAL					X			
	ENGRASAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)						X		
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR								X
COMPRESOR AC-821		20							
LIMPIEZA	LIMPIAR Y SOPL. REFRIGERADOR (SEMANAL)			X					
	LIMPIAR Y SOPL. MOTOR (SEMANAL)			X					
	LIMPIAR Y SOPL. PUERTAS (SEMANAL)			X					
	LIMPIAR FILTRO AIRE (SEMANAL)			X					
MANTENIMIENTO	COMPROBAR NIVELES DE ACEITE			X					
	COMPROBAR LECTURAS DE PANTALLA		X						
	COMPROBAR PRÓXIMA ASISTENCIA DEL FILTRO DE AIRE				X				
	COMPROBAR REFRIGERADORES, LIMPIAR SI ES NECESARIO			X					
	REVISIONES PERIÓDICAS A CARGO DE UNA EMPRESA AUTORIZADA								
CINTA TRANSPORTADORA SUBIDA VIDRIO CT-405		21							
LIMPIEZA	LIMPIAR RASCADOR		X						
	LIMPIAR SUCIEDAD ADHERIDA AL TAMBOR TENSOR			X					
	LIMPIEZA LATERALES			X					
	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR			X					
	LIMPIAR RODILLOS					X			
	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS					X			
	LIMPIAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)			X					
	LIMPIEZA DE BOTONERA DE MARCHA MANUAL				X				
MANTENIMIENTO	RASCADOR QUE NO ESTE BLOQUEADO		X						
	REVISAR CENTRADO DE BANDA		X						
	REVISAR ESTADO DE LA BANDA		X						
	REVISAR PERDIDAS DE ACEITE REDUCTORA		X						
	REVISAR BABEROS		X						
	ENGRASAR					X			
	REVISAR TIRADOR DE EMERGENCIA					X			
	REVISAR ESTADO DE RODAMIENTOS					X			

 PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA MAQUINARIA DE LA PLANTA DE AFINO		PERIODO DE ACTUACIÓN						
EQUIPO	ACTUACIONES	Nº DE MAQUINA PARTE TRABAJO	DIARIA (9,5 H)	SEMANAL (45 H)	CADA 15 DIAS	ANUAL (2160 H)	1500 H.	3000 H
	REVISAR ESTADO DE MOTOR				X			
	REVISAR BOTONERA DE MARCHA MANDO MANUAL				X			
	ENGRASAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)					X		
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR							X
CANAL DE CRIBA DISTRIBUCIÓN DE BARRAS CB-808		22						
LIMPIEZA	LIMPIEZA LATERALES		X					
	LIMPIEZA BARRAS		X					
	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS			X				
MANTENIMIENTO	REVISAR DESGASTE DE LAS CHAPAS			X				
	ENGRASAR MOTORES 1 Y 2				X			
	REVISAR TIRADOR DE EMERGENCIA				X			
	REVISAR ESTADO DE LOS SILENTBLOCK				X			
	REVISAR ESTADO DE MOTOR 1				X			
	REVISAR ESTADO DE MOTOR 2				X			
CANAL ALIMENTADOR VIBRANTE AV-810		23						
LIMPIEZA	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS		X					
	LIMPIAR TAMIZ DE CRIBADO		X					
MANTENIMIENTO	REVISAR DESGASTE TAMIZ DE CRIBADO			X				
	REVISAR DESGASTE DE CHAPAS			X				
	REVISAR BABEROS DE SALIDA			X				
SEPARADOR ÓPTICO SO-811		24						
LIMPIEZA	LIMPIEZA DEL ALIMENTADOR VIBRANTE							
	LIMPIEZA DE LA CURVA DE ENTRADA AL ÓPTICO		X					
	LIMPIEZA DE VIDRIO DE LA RAMPA DE DESLIZAMIENTO		X					
	LIMP. DEL VIDRIO EXTERIOR DEL ARMARIO DE LA CÁMARA		X					
	LIMPIEZA DEL FINAL DEL VIDRIO DE LA RAMPA		X					
	LIMPIEZA DEL VIDRIO INTERIOR DEL ARMARIO DE LA CÁMARA (SEMANAL)			X				
	LIMPIEZA DE LOS FILTROS DEL AIRE ACONDICIONADO(DIARIO)		X					
	LIMPIEZA DEL ARMARIO ELÉCTRICO (SEMANAL)			X				
	LIMPIAR CASETA			X				
MANTENIMIENTO	COMPROBAR LAS RALLADURAS EN EL VIDRIO DE LA RAMPA DE DESLIZAMIENTO (SEMANAL)			X				
	VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE LAS VÁLVULAS TESTEAR VÁLVULAS (SEMANAL)			X				
	COMPROBAR % DE ILUMINACIÓN			X				
	CAMBIO DE CRISTALES CADA 3 O 5 MESES							
	CONTROLAR LOS FILTROS DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO				X			
CANAL ALIMENTADOR VIBRANTE AV-813		25						
LIMPIEZA	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS		X					
	LIMPIAR TAMIZ DE CRIBADO		X					
MANTENIMIENTO	REVISAR DESGASTE TAMIZ DE CRIBADO			X				
	REVISAR DESGASTE DE CHAPAS			X				
	REVISAR BABEROS DE SALIDA			X				

EQUIPO	ACTUACIONES	PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA MAQUINARIA DE LA PLANTA DE AFINO									
		PERIODO DE ACTUACIÓN									
		PARTE TRABAJO	Nº DE MAQUINA	DIARIA (9,5 H)	SEMANAL (45 H)	CADA 15 DIAS	MENSUAL (180 H)	TRIMESTRAL (540 H)	SEMESTRAL (1080 H)	ANUAL (2160 H)	3000 H
	SEPARADOR ÓPTICO SO-814	26									
LIMPIEZA	LIMPIEZA DEL ALIMENTADOR VIBRANTE										
	LIMPIEZA DE LA CURVA DE ENTRADA AL ÓPTICO			X							
	LIMPIEZA DE VIDRIO DE LA RAMPA DE DESLIZAMIENTO			X							
	LIMP. DEL VIDRIO EXTERIOR DEL ARMARIO DE LA CÁMARA			X							
	LIMPIEZA DEL FINAL DEL VIDRIO DE LA RAMPA			X							
	LIMPIEZA DEL VIDRIO INTERIOR DEL ARMARIO DE LA CÁMARA (SEMANAL)				X						
	LIMPIEZA DE LOS FILTROS DEL AIRE ACONDICIONADO(DIARIO)			X							
	LIMPIEZA DEL ARMARIO ELÉCTRICO (SEMANAL)				X						
	LIMPIAR CASETA				X						
MANTENIMIENTO	COMPROBAR LAS RALLADURAS EN EL VIDRIO DE LA RAMPA DE DESLIZAMIENTO (SEMANAL)				X						
	VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE LAS VÁLVULAS TESTEAR VÁLVULAS (SEMANAL)				X						
	COMPROBAR % DE ILUMINACIÓN				X						
	CAMBIO DE CRISTALES CADA 3 O 5 MESES										
	CONTROLAR LOS FILTROS DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO						X				
	CINTA TRANSPORTADORA SALIDA VIDRIO CT-818	27									
LIMPIEZA	LIMPIAR RASCADOR			X							
	LIMPIAR SUCIEDAD ADHERIDA AL TAMBOR TENSOR				X						
	LIMPIEZA LATERALES				X						
	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR				X						
	LIMPIAR RODILLOS						X				
	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS						X				
	LIMPIAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)				X						
	LIMPIEZA DE BOTONERA DE MARCHA MANUAL					X					
MANTENIMIENTO	RASCADOR QUE NO ESTE BLOQUEADO			X							
	REVISAR CENTRADO DE BANDA			X							
	REVISAR ESTADO DE LA BANDA			X							
	REVISAR PÉRDIDAS DE ACEITE REDUCTORA			X							
	REVISAR BABEROS			X							
	ENGRASAR						X				
	REVISAR TIRADOR DE EMERGENCIA						X				
	REVISAR ESTADO DE RODAMIENTOS						X				
	REVISAR ESTADO DE MOTOR						X				
	REVISAR BOTONERA DE MARCHA MANDO MANUAL						X				
	ENGRASAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)							X			
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR										X

 PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA MAQUINARIA DE LA PLANTA DE AFINO		PERIODO DE ACTUACIÓN							
EQUIPO	ACTUACIONES	Nº DE MAQUINA PARTE TRABAJO	DIARIA (9,5 H)	SEMANAL (45 H)	CADA 15 DIAS	ANUAL (2160 H)	1500 H.	SEMESTRAL (1080 H)	TRIMESTRAL (540 H)
CINTA TRANSPORTADORA RECHAZO CT-819		28							
LIMPIEZA	LIMPIAR RASCADOR		X						
	LIMPIAR SUCIEDAD ADHERIDA AL TAMBOR TENSOR			X					
	LIMPIEZA LATERALES			X					
	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR			X					
	LIMPIAR RODILLOS				X				
	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS				X				
	LIMPIAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)			X					
	LIMPIEZA DE BOTONERA DE MARCHA MANUAL				X				
MANTENIMIENTO	RASCADOR QUE NO ESTE BLOQUEADO		X						
	REVISAR CENTRADO DE BANDA		X						
	REVISAR ESTADO DE LA BANDA		X						
	REVISAR PÉRDIDAS DE ACEITE REDUCTORA		X						
	REVISAR BABEROS		X						
	ENGRASAR				X				
	REVISAR TIRADOR DE EMERGENCIA				X				
	REVISAR ESTADO DE RODAMIENTOS				X				
	REVISAR ESTADO DE MOTOR				X				
	REVISAR BOTONERA DE MARCHA MANDO MANUAL				X				
	ENGRASAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)					X			
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR								X
CINTA TRANSPORTADORA RECHAZO CT-410M		29							
LIMPIEZA	LIMPIAR RASCADOR		X						
	LIMPIAR SUCIEDAD ADHERIDA AL TAMBOR TENSOR			X					
	LIMPIEZA LATERALES			X					
	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR			X					
	LIMPIAR RODILLOS				X				
	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS				X				
	LIMPIAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)			X					
	LIMPIEZA DE BOTONERA DE MARCHA MANUAL				X				
MANTENIMIENTO	RASCADOR QUE NO ESTE BLOQUEADO		X						
	REVISAR CENTRADO DE BANDA		X						
	REVISAR ESTADO DE LA BANDA		X						
	REVISAR PERDIDAS DE ACEITE REDUCTORA		X						
	REVISAR BABEROS		X						
	ENGRASAR				X				
	REVISAR TIRADOR DE EMERGENCIA				X				
	REVISAR ESTADO DE RODAMIENTOS				X				
	REVISAR ESTADO DE MOTOR				X				
	REVISAR BOTONERA DE MARCHA MANDO MANUAL				X				
	ENGRASAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)					X			
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR								X

 PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA MAQUINARIA DE LA PLANTA DE AFINO		PERIODO DE ACTUACIÓN							
EQUIPO	ACTUACIONES	Nº DE MAQUINA PARTE TRABAJO	DIARIA (9,5 H)	SEMANAL (45 H)	CADA 15 DIAS	MENSUAL (180 H)	TRIMESTRAL (540 H)	SEMESTRAL (1080 H)	ANUAL (2160 H) 1500 H.
CINTA TRANSPORTADORA RECHAZO REVERSIBLE CT-412		30							
LIMPIEZA	LIMPIAR RASCADOR		X						
	LIMPIAR SUCIEDAD ADHERIDA AL TAMBOR TENSOR			X					
	LIMPIEZA LATERALES			X					
	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR			X					
	LIMPIAR RODILLOS					X			
	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS					X			
	LIMPIAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)			X					
	LIMPIEZA DE BOTONERA DE MARCHA MANUAL				X				
MANTENIMIENTO	RASCADOR QUE NO ESTE BLOQUEADO		X						
	REVISAR CENTRADO DE BANDA		X						
	REVISAR ESTADO DE LA BANDA		X						
	REVISAR PERDIDAS DE ACEITE REDUCTORA		X						
	REVISAR BABEROS		X						
	ENGRASAR					X			
	REVISAR TIRADOR DE EMERGENCIA					X			
	REVISAR ESTADO DE RODAMIENTOS					X			
	REVISAR ESTADO DE MOTOR					X			
	REVISAR BOTONERA DE MARCHA MANDO MANUAL					X			
	ENGRASAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)						X		
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR								X
PLANTA		31							
LIMPIEZA	LIMPIEZA DE PASARELAS				X				
	LIMPIEZA DE SUELO CON LA PALA MINI					X			
ARMARIO DE CONTROL Y POTENCIA ELÉCTRICO		32							
LIMPIEZA	LIMPIEZA CON AIRE		X						
	LIMPIEZA DE EXTERIOR PUERTAS Y BOTONERAS				X				
MANTENIMIENTO	COMPROBAR ESTADO DEL CABLEADO ELÉCTRICO					X			

	PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA MAQUINARIA DE LA PLANTA DE AFINO	PERIODO DE ACTUACIÓN							
		PARTE TRABAJO	Nº DE MAQUINA	DIARIA (9,5 H)	SEMANAL (45 H)	CADA 15 DIAS	MENSUAL (180 H)	TRIMESTRAL (540 H)	SEMESTRAL (1080 H)
EQUIPO	ACTUACIONES								ANUAL (2160 H) 1500 H.
									3000 H

PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA MAQUINARIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO

PERIODO DE ACTUACIÓN

PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA MAQUINARIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO		PERIODO DE ACTUACIÓN									
		PARTE TRABAJO	Nº DE MAQUINA	DIARIA (9,5 H)	SEMANAL (45 H)	CADA 15 DIAS	TRIMESTRAL (540 H)	SEMESTRAL (1080 H)	1500 H.	ANUAL (2160 H)	3000 H
EQUIPO	ACTUACIONES										
ALIMENTADOR METÁLICO TM-1		1									
LIMPIEZA	LIMPIAR PARTES BAJAS E INTERIOR		X								
	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR			X							
	LIMPIAR HUSILLOS DE TENSADO					X					
	LIMPIAR PALAS CON (AGUA A PRESION)			X							
MANTENIMIENTO	REVISAR ESTADO DE LAS PALAS				X						
	REVISAR PERDIDAS DE ACEITE REDUCTORA		X								
	ENGRASAR CADENA			X							
	ENGRASAR RODAMIENTOS					X					
	LIMPIAR EJE DE TRACCIÓN					X					
	REVISAR TIRADOR DE EMERGENCIA					X					
	ENGRASAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)						X				
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR										X
CINTA TRIAJE PRIMARIO CT-103		2									
LIMPIEZA	LIMPIAR RASCADOR		X								
	LIMPIAR SUCIEDAD ADHERIDA AL TAMBOR TENSOR			X							
	LIMPIEZA LATERALES			X							
	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR			X							
	LIMPIAR RODILLOS					X					
	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS					X					
	LIMPIAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)			X							
MANTENIMIENTO	RASCADOR QUE NO ESTE BLOQUEADO		X								
	REVISAR CENTRADO DE BANDA		X								
	REVISAR ESTADO DE LA BANDA		X								
	REVISAR PERDIDAS DE ACEITE REDUCTORA		X								
	REVISAR BABEROS		X								
	ENGRASAR					X					
	REVISAR TIRADOR DE EMERGENCIA					X					
	REVISAR ESTADO DE RODAMIENTOS					X					
	REVISAR ESTADO DE MOTOR					X					
	ENGRASAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)						X				
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR										X
TROMEL MALLA 80 mm TR-107		3									
LIMPIEZA	LIMPIAR BOCA ENTRADA Y SALIDA		X								
	LIMPIAR TUBO INTERIOR Y COMPROBAR TAMIZ ROTATIVO		X								
	LIMPIAR RUEDAS		X								
	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR 1			X							
	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR 2			X							
	LIMPIAR TUBO EXTERIOR				X						
MANTENIMIENTO	COMPROBAR DESGASTE DE CHAPAS (tamiz) DE CRIBADO		X								
	COMPROBAR ARPONES DE DESGARRE INTERIORES		X								
	REVISAR CADENAS DE TRACCIÓN				X						
	ENGRASAR RUEDAS					X					
	REVISAR TIRADOR DE EMERGENCIA, DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD						X				
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR 1										X
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR 2										X
CINTA HUNDIDO TROMEL CT-116A		4									
LIMPIEZA	LIMPIAR RASCADOR		X								
	LIMPIAR SUCIEDAD ADHERIDA AL TAMBOR TENSOR			X							

[illegible]



 PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA MAQUINARIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO		PERIODO DE ACTUACIÓN							3000 H	ANUAL (2160 H)	1500 H.
		Nº DE MAQUINA	DIARIA (9,5 H)	SEMANAL (45 H)	CADA 15 DIAS	MENSUAL (180 H)	TRIMESTRAL (540 H)	SEMIESTRAL (1080 H)			
EQUIPO	ACTUACIONES	PARTES TRABAJA									
CINTA SALIDA MATERIA ORGÁNICA DE BOCA TROMEL 107 CT-518		7									
LIMPIEZA	LIMPIAR RASCADOR		X								
	LIMPIAR SUCIEDAD ADHERIDA AL TAMBOR TENSOR			X							
	LIMPIEZA LATERALES			X							
	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR			X							
	LIMPIAR RODILLOS					X					
	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS					X					
	LIMPIAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)			X							
MANTENIMIENTO	RASCADOR QUE NO ESTE BLOQUEADO		X								
	REVISAR CENTRADO DE BANDA		X								
	REVISAR ESTADO DE LA BANDA		X								
	REVISAR PERDIDAS DE ACEITE REDUCTORA		X								
	REVISAR BABEROS		X								
	ENGRASAR					X					
	REVISAR TIRADOR DE EMERGENCIA					X					
	REVISAR ESTADO DE RODAMIENTOS					X					
	REVISAR ESTADO DE MOTOR					X					
	ENGRASAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)						X				
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR									X	
	CINTA TRANSPORTADORA MATERIA ORGÁNICA CT-7310		8								
LIMPIEZA	LIMPIAR RASCADOR		X								
	LIMPIAR SUCIEDAD ADHERIDA AL TAMBOR TENSOR			X							
	LIMPIEZA LATERALES			X							
	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR			X							
	LIMPIAR RODILLOS					X					
	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS					X					
	LIMPIAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)			X							
MANTENIMIENTO	RASCADOR QUE NO ESTE BLOQUEADO		X								
	REVISAR CENTRADO DE BANDA		X								
	REVISAR ESTADO DE LA BANDA		X								
	REVISAR PERDIDAS DE ACEITE REDUCTORA		X								
	REVISAR BABEROS		X								
	ENGRASAR					X					
	REVISAR TIRADOR DE EMERGENCIA					X					
	REVISAR ESTADO DE RODAMIENTOS					X					
	REVISAR ESTADO DE MOTOR					X					
	ENGRASAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)						X				
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR									X	
	CM-7320 CRIBA DE MALLAS ELÁSTICAS		9								
LIMPIEZA	LIMPIEZA MALLA		X								
	LIMPIEZA SOPLADO ESTRUCTURA		X								
	REVISAR ESTADO DE ANTIVIBRANTES			X							
	REVISAR ESTADO DE LA ESTRUCTURA			X							
	REVISAR ESTADO DE LA MALLAS			X							
	REVISAR ESTADO DEL CARDAN			X							
	REVISAR EL CONSUMO DEL MOTOR			X							
	COMPROBAR SI ESTA VIBRANDO CORRECTAMENTE			X							
	COMPROBAR QUE NO HAY INTERFERENCIAS O GOLPES ENTRE LA MAQUINA Y LAS PARTES ELÁSTICAS			X							
	COMPROBAR QUE EL PRODUCTO A VIBRAR SIGUE LA TRAYECTORIA CORRECTA			X							
	ENGRASAR CARDAN 6 MESES							X			

	PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA MAQUINARIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	PERIODO DE ACTUACIÓN							
		PARTE TRABAJO	Nº DE MAQUINA	DIARIA (9.5 H)	SEMANAL (45 H)	CADA 15 DIAS	ANUAL (2160 H)	1500 H.	3000 H
EQUIPO	ACTUACIONES								
	ENGR. VIBR.DE MASAS (2 Excéntricas) Miércoles				X				
CINTA TRANSPORTADORA M.O. HUNDIDO DE CRIBA DE MALLAS CT-480		10							
LIMPIEZA	LIMPIAR RASCADOR			X					
	LIMPIAR SUCIEDAD ADHERIDA AL TAMBOR TENSOR				X				
	LIMPIEZA LATERALES				X				
	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR				X				
	LIMPIAR RODILLOS					X			
	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS					X			
	LIMPIAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)				X				
MANTENIMIENTO	RASCADOR QUE NO ESTE BLOQUEADO			X					
	REVISAR CENTRADO DE BANDA			X					
	REVISAR ESTADO DE LA BANDA			X					
	REVISAR PERDIDAS DE ACEITE REDUCTORA			X					
	REVISAR BABEROS			X					
	ENGRASAR					X			
	REVISAR TIRADOR DE EMERGENCIA					X			
	REVISAR ESTADO DE RODAMIENTOS					X			
	REVISAR ESTADO DE MOTOR					X			
	ENGRASAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)						X		
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR								X
CINTA TRANSPORTADORA M.O. DE COMPOSTAJE CT-490		11							
LIMPIEZA	LIMPIAR RASCADOR			X					
	LIMPIAR SUCIEDAD ADHERIDA AL TAMBOR TENSOR				X				
	LIMPIEZA LATERALES				X				
	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR				X				
	LIMPIAR RODILLOS					X			
	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS					X			
	LIMPIAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)				X				
MANTENIMIENTO	RASCADOR QUE NO ESTE BLOQUEADO			X					
	REVISAR CENTRADO DE BANDA			X					
	REVISAR ESTADO DE LA BANDA			X					
	REVISAR PERDIDAS DE ACEITE REDUCTORA			X					
	REVISAR BABEROS			X					
	ENGRASAR					X			
	REVISAR TIRADOR DE EMERGENCIA					X			
	REVISAR ESTADO DE RODAMIENTOS					X			
	REVISAR ESTADO DE MOTOR					X			
	ENGRASAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)						X		
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR								X
SEPARADOR DE METALES NO FÉRRICOS MATERIA ORGÁNICA SI-7330		12							
LIMPIEZA	LIMPIAR RINCONES Y HUECOS			X					
MANTENIMIENTO	REVISAR CARTUCHO DE GRASA			X					
	REVISAR CENTRADO DE BANDA			X					
	REVISAR POLEAS DEL MOTOR						X		
	CAMBIAR CARTUCHOS DE ENGRASE (6 MESES)						X		
CINTA TRANSPORTE ALUMINIO CT-7410		13							
LIMPIEZA	LIMPIAR RASCADOR			X					
	LIMPIAR SUCIEDAD ADHERIDA AL TAMBOR TENSOR				X				
	LIMPIEZA LATERALES				X				
	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR				X				

PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA MAQUINARIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO

PERIODO DE ACTUACIÓN

EQUIPO	ACTUACIONES	PARTE TRABAJO	Nº DE MAQUINA	DIARIA (9,5 H)	SEMANAL (45 H)	CADA 15 DIAS	MENSUAL (180 H)	TRIMESTRAL (540 H)	SEMESTRAL (1080 H)	ANUAL (2160 H)	1500 H.	3000 H
MANTENIMIENTO	LIMPIAR RODILLOS						X					
	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS						X					
	LIMPIAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)				X							
	RASCADOR QUE NO ESTE BLOQUEADO			X								
	REVISAR CENTRADO DE BANDA			X								
	REVISAR ESTADO DE LA BANDA			X								
	REVISAR PERDIDAS DE ACEITE REDUCTORA			X								
	REVISAR BABEROS			X								
	ENGRASAR						X					
	REVISAR TIRADOR DE EMERGENCIA						X					
MANTENIMIENTO	REVISAR ESTADO DE RODAMIENTOS						X					
	REVISAR ESTADO DE MOTOR						X					
	ENGRASAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)							X				
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR											X
CINTA TRANSPORTE ALUMINIO CT-7420		14										
LIMPIEZA	LIMPIAR RASCADOR			X								
	LIMPIAR SUCIEDAD ADHERIDA AL TAMBOR TENSOR				X							
	LIMPIEZA LATERALES				X							
	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR				X							
	LIMPIAR RODILLOS						X					
	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS						X					
	LIMPIAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)				X							
	RASCADOR QUE NO ESTE BLOQUEADO			X								
	REVISAR CENTRADO DE BANDA			X								
	REVISAR ESTADO DE LA BANDA			X								
MANTENIMIENTO	REVISAR PERDIDAS DE ACEITE REDUCTORA			X								
	REVISAR BABEROS			X								
	ENGRASAR						X					
	REVISAR TIRADOR DE EMERGENCIA						X					
	REVISAR ESTADO DE RODAMIENTOS						X					
	REVISAR ESTADO DE MOTOR						X					
	ENGRASAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)							X				
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR											X
CINTA DE RECOGIDA DE REBOSE DE TROMEL EXISTENTE CT-010		15										
LIMPIEZA	LIMPIAR RASCADOR			X								
	LIMPIAR SUCIEDAD ADHERIDA AL TAMBOR TENSOR				X							
	LIMPIEZA LATERALES				X							
	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR				X							
	LIMPIAR RODILLOS						X					
	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS						X					
	LIMPIAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)				X							
	RASCADOR QUE NO ESTE BLOQUEADO			X								
	REVISAR CENTRADO DE BANDA			X								
	REVISAR ESTADO DE LA BANDA			X								
MANTENIMIENTO	REVISAR PERDIDAS DE ACEITE REDUCTORA			X								
	REVISAR BABEROS			X								
	ENGRASAR						X					
	REVISAR TIRADOR DE EMERGENCIA						X					
	REVISAR ESTADO DE RODAMIENTOS						X					
	REVISAR ESTADO DE MOTOR						X					
	ENGRASAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)							X				
	RASCADOR QUE NO ESTE BLOQUEADO			X								
	REVISAR CENTRADO DE BANDA			X								
	REVISAR ESTADO DE LA BANDA			X								

	PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA MAQUINARIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	PERIODO DE ACTUACIÓN										
		PARTE TRABAJO	Nº DE MAQUINA	DIARIA (9,5 H)	SEMANAL (45 H)	CADA 15 DIAS	MENSUAL (180 H)	TRIMESTRAL (540 H)	SEMESTRAL (1080 H)	1500 H.	ANUAL (2160 H)	3000 H
EQUIPO	ACTUACIONES											
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR											X
TROMEL DE CRIBA SECUNDARIO TR-020		16										
LIMPIEZA	LIMPIAR BOCA E INTERIOR		X									
	QUITAR MADEJAS		X									
	LIMPIAR CHAPA CAÍDA TR-020			X								
	LIMPIAR TUBO EXTERIOR		X									
	LIMPIAR RUEDAS				X							
	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR 1					X						
	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR 1					X						
MANTENIMIENTO	REVISAR ESTADO DE LAS RUEDAS											
	REVISAR ESTADO CADENAS		X									
	REVISAR DESGASTE DE LOS AMORTIGUADORES		X									
	REVISAR DESGASTE DE LAS CHAPAS DE CRIBA		X									
	ENGRASAR					X						
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR 1											X
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR 2											X
	REVISAR SENSORES DE SEGURIDAD PUERTAS.					X						
CINTA ALIMENTACIÓN SECUNDARIA CT-7010		17										
LIMPIEZA	LIMPIAR RASCADOR		X									
	LIMPIAR SUCIEDAD ADHERIDA AL TAMBOR TENSOR			X								
	LIMPIEZA LATERALES			X								
	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR			X								
	LIMPIAR RODILLOS					X						
	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS					X						
	LIMPIAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)			X								
MANTENIMIENTO	RASCADOR QUE NO ESTE BLOQUEADO		X									
	REVISAR CENTRADO DE BANDA		X									
	REVISAR ESTADO DE LA BANDA		X									
	REVISAR PERDIDAS DE ACEITE REDUCTORA		X									
	REVISAR BABEROS		X									
	ENGRASAR					X						
	REVISAR TIRADOR DE EMERGENCIA					X						
	REVISAR ESTADO DE RODAMIENTOS					X						
	REVISAR ESTADO DE MOTOR					X						
	ENGRASAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)						X					
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR											X
CINTA ALIMENTACIÓN SECUNDARIA CT-7020		18										
LIMPIEZA	LIMPIAR RASCADOR		X									
	LIMPIAR SUCIEDAD ADHERIDA AL TAMBOR TENSOR			X								
	LIMPIEZA LATERALES			X								
	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR			X								
	LIMPIAR RODILLOS					X						
	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS					X						
	LIMPIAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)			X								
MANTENIMIENTO	RASCADOR QUE NO ESTE BLOQUEADO		X									
	REVISAR CENTRADO DE BANDA		X									
	REVISAR ESTADO DE LA BANDA		X									
	REVISAR PERDIDAS DE ACEITE REDUCTORA		X									
	REVISAR BABEROS		X									
	ENGRASAR					X						
	REVISAR TIRADOR DE EMERGENCIA					X						
	REVISAR ESTADO DE RODAMIENTOS					X						

	PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA MAQUINARIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	PERIODO DE ACTUACIÓN						
		PARTE TRABAJO	Nº DE MAQUINA	DIARIA (9,5 H)	SEMANAL (45 H)	CADA 15 DIAS	ANUAL (2160 H)	3000 H
EQUIPO	ACTUACIONES							
	REVISAR ESTADO DE MOTOR					X		
	ENGRASAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)						X	
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR							X
CINTA DE RECOGIDA DE CRIBADO DE FRACCIÓN 0-200 mm DE TROMEL SECUNDARIO CT-7030 (030)		19						
LIMPIEZA	LIMPIAR RASCADOR			X				
	LIMPIAR SUCIEDAD ADHERIDA AL TAMBOR TENSOR				X			
	LIMPIEZA LATERALES				X			
	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR				X			
	LIMPIAR RODILLOS					X		
	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS					X		
	LIMPIAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)				X			
MANTENIMIENTO	RASCADOR QUE NO ESTE BLOQUEADO			X				
	REVISAR CENTRADO DE BANDA			X				
	REVISAR ESTADO DE LA BANDA			X				
	REVISAR PERDIDAS DE ACEITE REDUCTORA			X				
	REVISAR BABEROS			X				
	ENGRASAR					X		
	REVISAR TIRADOR DE EMERGENCIA					X		
	REVISAR ESTADO DE RODAMIENTOS					X		
	REVISAR ESTADO DE MOTOR					X		
	ENGRASAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)						X	
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR							X
ABRE BOLSAS DE 0-200 mm AB-7040		20						
LIMPIEZA	LIMPIAR INTERIOR DEL ROTOR, CUCHILLAS, PUAS DE RASGADO			X				
	LIMPIAR EMBUDO			X				
MANTENIMIENTO	REVISAR NIVELES DE ACEITE				X			
	COMPROBAR EL DESGASTE DEL JUEGO DE PÚAS DEL RASGADO					X		
	COMPROBAR EL DESGASTE DE LAS CUCHILLAS					X		
	REVISAR DESGASTE DE LOS AMORTIGUADORES					X		
	ENGRASAR					X		
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR							X
	MANTENIMIENTO EQUIPO ELÉCTRICO							
	COMPROBAR CONEXIONES Y POSIBLES DAÑOS EN EL CABLEADO					X		
	COMPROBAR SISTEMAS DE SEGURIDAD DE LA MAQUINA, SENSORES, PARADAS DE EMERGENCIA ETC.					X		
	MANTENIMIENTO HIDRÁULICO							
	COMPROBAR CONEXIONES, QUE ESTÉN BIEN APRETADAS					X		
	COMPROBAR POSIBLES FUGAS DE ACEITE					X		
	COMPROBAR CADUCIDAD DE LOS LATIGUILLOS					X		
CINTA ALIMENTADOR BALÍSTICO CT-7050		21						
LIMPIEZA	LIMPIAR RASCADOR			X				
	LIMPIAR SUCIEDAD ADHERIDA AL TAMBOR TENSOR				X			
	LIMPIEZA LATERALES				X			
	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR				X			
	LIMPIAR RODILLOS					X		
	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS					X		
	LIMPIAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)				X			
MANTENIMIENTO	RASCADOR QUE NO ESTE BLOQUEADO			X				
	REVISAR CENTRADO DE BANDA			X				
	REVISAR ESTADO DE LA BANDA			X				
	REVISAR PERDIDAS DE ACEITE REDUCTORA			X				
	REVISAR BABEROS			X				

PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA MAQUINARIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO

PERIODO DE ACTUACIÓN

EQUIPO	ACTUACIONES	PARTE TRABAJO	Nº DE MAQUINA	DIARIA (9.5 H)	SEMANAL (45 H)	CADA 15 DIAS	MENSUAL (180 H)	TRIMESTRAL (540 H)	SEMESTRAL (1080 H)	ANUAL (2160 H)	1500 H.	3000 H
	ENGRASAR						X					
	REVISAR TIRADOR DE EMERGENCIA						X					
	REVISAR ESTADO DE RODAMIENTOS						X					
	REVISAR ESTADO DE MOTOR						X					
	ENGRASAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)							X				
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR											X
SEPARADOR BALÍSTICO SB-7060		22										
LIMPIEZA	LIMPIAR PARRILLAS			X								
	LIMPIAR INTERIOR			X								
	LIMPIAR PALAS INTERIORES			X								
	LIMPIAR CIGÜEÑAL			X								
	REVISAR DESGASTE PARRILLAS					X						
	REVISAR DESGASTE DE LAS PALAS INTERIORES					X						
	COMPOBAR VIBRACIONES EN EL CIGÜEÑAL					X						
MANTENIMIENTO	REVISAR ACEITE REDUCTOR MOTOR					X						
	ENGRASAR tipo grasa (B2000 PLUS) Miércoles				X							
	CAMBIAR ACEITE REDUCTORA											X
	LIMPIEZA A FONDO CON AGUA A PRESIÓN				X							
CINTA CT-7070 (CT270)		23										
LIMPIEZA	LIMPIAR RASCADOR			X								
	LIMPIAR SUCIEDAD ADHERIDA AL TAMBOR TENSOR				X							
	LIMPIEZA LATERALES				X							
	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR				X							
	LIMPIAR RODILLOS						X					
	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS						X					
	LIMPIAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)				X							
MANTENIMIENTO	RASCADOR QUE NO ESTE BLOQUEADO			X								
	REVISAR CENTRADO DE BANDA			X								
	REVISAR ESTADO DE LA BANDA			X								
	REVISAR PERDIDAS DE ACEITE REDUCTORA			X								
	REVISAR BABEROS			X								
	ENGRASAR						X					
	REVISAR TIRADOR DE EMERGENCIA						X					
	REVISAR ESTADO DE RODAMIENTOS						X					
	REVISAR ESTADO DE MOTOR						X					
	ENGRASAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)							X				
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR											X
CINTA SALIDA BALÍSTICO RODANTES CT-150		24										
LIMPIEZA	LIMPIAR RASCADOR			X								
	LIMPIAR SUCIEDAD ADHERIDA AL TAMBOR TENSOR				X							
	LIMPIEZA LATERALES				X							
	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR				X							
	LIMPIAR RODILLOS						X					
	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS						X					
	LIMPIAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)				X							
MANTENIMIENTO	RASCADOR QUE NO ESTE BLOQUEADO			X								
	REVISAR CENTRADO DE BANDA			X								
	REVISAR ESTADO DE LA BANDA			X								
	REVISAR PERDIDAS DE ACEITE REDUCTORA			X								
	REVISAR BABEROS			X								
	ENGRASAR						X					
	REVISAR TIRADOR DE EMERGENCIA						X					
	REVISAR ESTADO DE RODAMIENTOS						X					

	PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA MAQUINARIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	PERIODO DE ACTUACIÓN						
		PARTE TRABAJO	Nº DE MAQUINA	DIARIA (9.5 H)	SEMANAL (45 H)	CADA 15 DIAS	ANUAL (2160 H)	3000 H
EQUIPO	ACTUACIONES							
	REVISAR ESTADO DE MOTOR					X		
	ENGRASAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)						X	
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR							X
CINTA SUBIDA RODANTES CT-160		25						
LIMPIEZA	LIMPIAR RASCADOR			X				
	LIMPIAR SUCIEDAD ADHERIDA AL TAMBOR TENSOR				X			
	LIMPIEZA LATERALES				X			
	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR				X			
	LIMPIAR RODILLOS					X		
	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS					X		
	LIMPIAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)				X			
MANTENIMIENTO	RASCADOR QUE NO ESTE BLOQUEADO			X				
	REVISAR CENTRADO DE BANDA			X				
	REVISAR ESTADO DE LA BANDA			X				
	REVISAR PERDIDAS DE ACEITE REDUCTORA			X				
	REVISAR BABEROS			X				
	ENGRASAR					X		
	REVISAR TIRADOR DE EMERGENCIA					X		
	REVISAR ESTADO DE RODAMIENTOS					X		
	REVISAR ESTADO DE MOTOR					X		
	ENGRASAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)						X	
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR							X
CINTA ACELERADORA PLÁSTICOS / NO PLÁSTICOS CA-7600 (CA220)		26						
LIMPIEZA	LIMPIAR RASCADOR			X				
	LIMPIAR SUCIEDAD ADHERIDA AL TAMBOR TENSOR				X			
	LIMPIEZA LATERALES				X			
	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR				X			
	LIMPIAR RODILLOS					X		
	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS					X		
	LIMPIAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)				X			
MANTENIMIENTO	RASCADOR QUE NO ESTE BLOQUEADO			X				
	REVISAR CENTRADO DE BANDA			X				
	REVISAR ESTADO DE LA BANDA			X				
	REVISAR PERDIDAS DE ACEITE REDUCTORA			X				
	REVISAR BABEROS			X				
	ENGRASAR					X		
	REVISAR TIRADOR DE EMERGENCIA					X		
	REVISAR ESTADO DE RODAMIENTOS					X		
	REVISAR ESTADO DE MOTOR					X		
	ENGRASAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)						X	
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR							X
SEPARADOR ÓPTICO PLÁSTICOS / NO PLÁSTICOS SO-7601 (SO-210)		27						
LIMPIEZA	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS					X		
	LIMPIAR BLOQUE DE VÁLVULAS POR SOFTWARE			X				
	LIMPIAR CRISTALES			X				
MANTENIMIENTO	COMPROBAR LAMPARAS				X			
	TEST DE COMPROBACIÓN DE VÁLVULAS CADA 15 DIAS				X			
	PINTAR LATERALES				X			
	SOPLAR VENTILACION CUADRO ELECTRICO					X		
	ENGRASAR RN-760..						X	
CINTA ACELERADORA PET/BRIKS CA-7610 (CA- 080)		28						
LIMPIEZA	LIMPIAR RASCADOR			X				
	LIMPIAR SUCIEDAD ADHERIDA AL TAMBOR TENSOR				X			



 PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA MAQUINARIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO		PERIODO DE ACTUACIÓN						
		Nº DE MAQUINA PARTE TRABAJO	DIARIA (9,5 H)	SEMANAL (45 H)	CADA 15 DIAS	ANUAL (2160 H)	1500 H.	3000 H
EQUIPO	ACTUACIONES							
	LIMPIEZA LATERALES		X					
	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR		X					
	LIMPIAR RODILLOS				X			
	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS				X			
	LIMPIAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)		X					
MANTENIMIENTO	RASCADOR QUE NO ESTE BLOQUEADO		X					
	REVISAR CENTRADO DE BANDA		X					
	REVISAR ESTADO DE LA BANDA		X					
	REVISAR PERDIDAS DE ACEITE REDUCTORA		X					
	REVISAR BABEROS		X					
	ENGRASAR				X			
	REVISAR TIRADOR DE EMERGENCIA				X			
	REVISAR ESTADO DE RODAMIENTOS				X			
	REVISAR ESTADO DE MOTOR				X			
	ENGRASAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)					X		
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR						X	
SEPARADOR ÓPTICO PET/BRIKS SO-7611 (SO-090)		29						
LIMPIEZA	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS				X			
	LIMPIAR BLOQUE DE VÁLVULAS POR SOFTWARE		X					
	LIMPIAR CRISTALES		X					
MANTENIMIENTO	COMPROBAR LAMPARAS		X					
	TEST DE COMPROBACIÓN DE VÁLVULAS CADA 15 DIAS		X					
	PINTAR LATERALES		X					
	SOPLAR VENTILACION CUADRO ELECTRICO				X			
	ENGRASAR RN-760..					X		
CINTA TRANSPORTADORA DE PET/BRIK CT-240		30						
LIMPIEZA	LIMPIAR RASCADOR		X					
	LIMPIAR SUCIEDAD ADHERIDA AL TAMBOR TENSOR			X				
	LIMPIEZA LATERALES			X				
	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR			X				
	LIMPIAR RODILLOS				X			
	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS				X			
	LIMPIAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)			X				
MANTENIMIENTO	RASCADOR QUE NO ESTE BLOQUEADO		X					
	REVISAR CENTRADO DE BANDA		X					
	REVISAR ESTADO DE LA BANDA		X					
	REVISAR PERDIDAS DE ACEITE REDUCTORA		X					
	REVISAR BABEROS		X					
	ENGRASAR				X			
	REVISAR TIRADOR DE EMERGENCIA				X			
	REVISAR ESTADO DE RODAMIENTOS				X			
	REVISAR ESTADO DE MOTOR				X			
	ENGRASAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)					X		
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR						X	
CINTA DE CONTROL DE CALIDAD DE PET / BRIK CT-250		31						
LIMPIEZA	LIMPIAR RASCADOR		X					
	LIMPIAR SUCIEDAD ADHERIDA AL TAMBOR TENSOR			X				
	LIMPIEZA LATERALES			X				
	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR			X				
	LIMPIAR RODILLOS				X			
	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS				X			
	LIMPIAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)			X				

	PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA MAQUINARIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	PERIODO DE ACTUACIÓN						
		PARTE TRABAJO	Nº DE MAQUINA	DIARIA (9,5 H)	SEMANAL (45 H)	CADA 15 DIAS	ANUAL (2160 H)	3000 H
EQUIPO	ACTUACIONES							
MANTENIMIENTO	RASCADOR QUE NO ESTE BLOQUEADO			X				
	REVISAR CENTRADO DE BANDA			X				
	REVISAR ESTADO DE LA BANDA			X				
	REVISAR PERDIDAS DE ACEITE REDUCTORA			X				
	REVISAR BABEROS			X				
	ENGRASAR					X		
	REVISAR TIRADOR DE EMERGENCIA					X		
	REVISAR ESTADO DE RODAMIENTOS					X		
	REVISAR ESTADO DE MOTOR					X		
	ENGRASAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)						X	
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR							X
CINTA RECOGIDA RECHAZO RODANTES DE ÓPTICOS CT-7630		32						
LIMPIEZA	LIMPIAR RASCADOR			X				
	LIMPIAR SUCIEDAD ADHERIDA AL TAMBOR TENSOR				X			
	LIMPIEZA LATERALES				X			
	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR				X			
	LIMPIAR RODILLOS					X		
	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS					X		
	LIMPIAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)				X			
MANTENIMIENTO	RASCADOR QUE NO ESTE BLOQUEADO			X				
	REVISAR CENTRADO DE BANDA			X				
	REVISAR ESTADO DE LA BANDA			X				
	REVISAR PERDIDAS DE ACEITE REDUCTORA			X				
	REVISAR BABEROS			X				
	ENGRASAR					X		
	REVISAR TIRADOR DE EMERGENCIA					X		
	REVISAR ESTADO DE RODAMIENTOS					X		
	REVISAR ESTADO DE MOTOR					X		
	ENGRASAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)						X	
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR							X
ALIMENTADOR VIBRANTE AV-7640		33						
LIMPIEZA	LIMPIAR CHAPA CAÍDA			X				
	LIMPIAR LATERALES			X				
MANTENIMIENTO	REVISAR ESTADO DE ANTIVIBRANTES				X			
	REVISAR EL DESGASTE DE LA BANDEJA				X			
	REVISAR EL CONSUMO DE LOS MOTORES VIBRANTES				X			
	ENGRASAR					X		
SEPARADOR DE METALES NO FÉRRICOS RODANTES SI-7650		34						
LIMPIEZA	LIMPIAR RINCONES Y HUECOS			X				
MANTENIMIENTO	REVISAR CARTUCHO DE GRASA			X				
	REVISAR CARTUCHO DE GRASA			X				
	REVISAR CENTRADO DE BANDA			X				
	REVISAR POLEAS DEL MOTOR						X	
	CAMBIAR CARTUCHOS DE ENGRASE (6 MESES)						X	
BY PASS MANUAL FASE 1-FASE 5 ST-0011		35						
LIMPIEZA	LIMPIEZA CAÍDA				X			
MANTENIMIENTO	COMPROBAR COMPUERTA DE CAÍDA BASURA				X			
CINTA RECOGIDA DE ALUMINIO CT-7430		36						
LIMPIEZA	LIMPIAR RASCADOR			X				
	LIMPIAR SUCIEDAD ADHERIDA AL TAMBOR TENSOR				X			
	LIMPIEZA LATERALES				X			



Limusa ayuntamientotorca PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA MAQUINARIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO		PERIODO DE ACTUACIÓN							ANUAL (2160 H)	1500 H.	3000 H	
		Nº DE MAQUINA	DIARIA (9,5 H)	SEMANAL (45 H)	CADA 15 DIAS	MENSUAL (180 H)	TRIMESTRAL (540 H)	SEMESTRAL (1080 H)				
EQUIPO	ACTUACIONES	PARTES TRABAJO										
	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR			X								
	LIMPIAR RODILLOS					X						
	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS					X						
	LIMPIAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)			X								
MANTENIMIENTO	RASCADOR QUE NO ESTE BLOQUEADO		X									
	REVISAR CENTRADO DE BANDA		X									
	REVISAR ESTADO DE LA BANDA		X									
	REVISAR PERDIDAS DE ACEITE REDUCTORA		X									
	REVISAR BABEROS		X									
	ENGRASAR					X						
	REVISAR TIRADOR DE EMERGENCIA					X						
	REVISAR ESTADO DE RODAMIENTOS					X						
	REVISAR ESTADO DE MOTOR					X						
	ENGRASAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)						X					
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR									X		
	CINTA RECOGIDA RECHAZO DE RODANTES DE SEPARADOR DE INDUCCIÓN CT-7660 (280)		37									
	LIMPIEZA	LIMPIAR RASCADOR		X								
LIMPIAR SUCIEDAD ADHERIDA AL TAMBOR TENSOR				X								
LIMPIEZA LATERALES				X								
LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR				X								
LIMPIAR RODILLOS						X						
LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS						X						
LIMPIAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)				X								
MANTENIMIENTO	RASCADOR QUE NO ESTE BLOQUEADO		X									
	REVISAR CENTRADO DE BANDA		X									
	REVISAR ESTADO DE LA BANDA		X									
	REVISAR PERDIDAS DE ACEITE REDUCTORA		X									
	REVISAR BABEROS		X									
	ENGRASAR					X						
	REVISAR TIRADOR DE EMERGENCIA					X						
	REVISAR ESTADO DE RODAMIENTOS					X						
	REVISAR ESTADO DE MOTOR					X						
	ENGRASAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)						X					
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR									X		
	CINTA ACELERADORA CA-7670 (290)		38									
	LIMPIEZA	LIMPIAR RASCADOR		X								
LIMPIAR SUCIEDAD ADHERIDA AL TAMBOR TENSOR				X								
LIMPIEZA LATERALES				X								
LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR				X								
LIMPIAR RODILLOS						X						
LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS						X						
LIMPIAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)				X								
MANTENIMIENTO	RASCADOR QUE NO ESTE BLOQUEADO		X									
	REVISAR CENTRADO DE BANDA		X									
	REVISAR ESTADO DE LA BANDA		X									
	REVISAR PERDIDAS DE ACEITE REDUCTORA		X									
	REVISAR BABEROS		X									
	ENGRASAR					X						
	REVISAR TIRADOR DE EMERGENCIA					X						
	REVISAR ESTADO DE RODAMIENTOS					X						
	REVISAR ESTADO DE MOTOR					X						

	PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA MAQUINARIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	PERIODO DE ACTUACIÓN									
		PARTE TRABAJO	Nº DE MAQUINA	DIARIA (9,5 H)	SEMANAL (45 H)	CADA 15 DIAS	MENSUAL (180 H)	TRIMESTRAL (540 H)	SEMESTRAL (1080 H)	ANUAL (2160 H)	3000 H
EQUIPO	ACTUACIONES										
	ENGRASAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)						X				
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR									X	
SEPARADOR ÓPTICO SO-7671		39									
LIMPIEZA	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS						X				
	LIMPIAR BLOQUE DE VÁLVULAS POR SOFTWARE		X								
MANTENIMIENTO	COMPROBAR LAMPARAS		X								
	TEST DE COMPROBACIÓN DE VÁLVULAS CADA 15 DIAS			X							
	LIMPIAR CRISTALES			X							
	PINTAR LATERALES			X							
	SOPLAR VENTILACIÓN CUADRO ELÉCTRICO				X						
	ENGRASAR RN-7622						X				
CINTA RECOGIDA DE RODANTES VALORIZABLES EN RECHAZO CT-7680		40									
LIMPIEZA	LIMPIAR RASCADOR		X								
	LIMPIAR SUCIEDAD ADHERIDA AL TAMBOR TENSOR			X							
	LIMPIEZA LATERALES			X							
	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR			X							
	LIMPIAR RODILLOS					X					
	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS					X					
	LIMPIAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)			X							
MANTENIMIENTO	RASCADOR QUE NO ESTE BLOQUEADO		X								
	REVISAR CENTRADO DE BANDA		X								
	REVISAR ESTADO DE LA BANDA		X								
	REVISAR PERDIDAS DE ACEITE REDUCTORA		X								
	REVISAR BABEROS		X								
	ENGRASAR					X					
	REVISAR TIRADOR DE EMERGENCIA					X					
	REVISAR ESTADO DE RODAMIENTOS					X					
	REVISAR ESTADO DE MOTOR					X					
	ENGRASAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)						X				
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR									X	
CINTA DE RECOGIDA DE RECHAZO DE RODANTES NO VALORIZABLES CT-7690		41									
LIMPIEZA	LIMPIAR RASCADOR		X								
	LIMPIAR SUCIEDAD ADHERIDA AL TAMBOR TENSOR			X							
	LIMPIEZA LATERALES			X							
	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR			X							
	LIMPIAR RODILLOS					X					
	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS					X					
	LIMPIAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)			X							
MANTENIMIENTO	RASCADOR QUE NO ESTE BLOQUEADO		X								
	REVISAR CENTRADO DE BANDA		X								
	REVISAR ESTADO DE LA BANDA		X								
	REVISAR PERDIDAS DE ACEITE REDUCTORA		X								
	REVISAR BABEROS		X								
	ENGRASAR					X					
	REVISAR TIRADOR DE EMERGENCIA					X					
	REVISAR ESTADO DE RODAMIENTOS					X					
	REVISAR ESTADO DE MOTOR					X					
	ENGRASAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)						X				
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR									X	
CINTA HUNDIDO DE FINOS DE BALÍSTICO 2 CT-7210		42									
LIMPIEZA	LIMPIAR RASCADOR		X								
	LIMPIAR SUCIEDAD ADHERIDA AL TAMBOR TENSOR			X							
	LIMPIEZA LATERALES			X							

PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA MAQUINARIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO

PERIODO DE ACTUACIÓN

EQUIPO	ACTUACIONES	PARTE TRABAJO	Nº DE MAQUINA	PERIODO DE ACTUACIÓN						
				DIARIA (9,5 H)	SEMANAL (45 H)	CADA 15 DIAS	ANUAL (2160 H)	1500 H.	SEMESTRAL (1080 H)	3000 H
	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR				X					
	LIMPIAR RODILLOS					X				
	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS					X				
	LIMPIAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)				X					
MANTENIMIENTO	RASCADOR QUE NO ESTE BLOQUEADO			X						
	REVISAR CENTRADO DE BANDA			X						
	REVISAR ESTADO DE LA BANDA			X						
	REVISAR PERDIDAS DE ACEITE REDUCTORA			X						
	REVISAR BABEROS			X						
	ENGRASAR					X				
	REVISAR TIRADOR DE EMERGENCIA					X				
	REVISAR ESTADO DE RODAMIENTOS					X				
	REVISAR ESTADO DE MOTOR					X				
	ENGRASAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)						X			
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR									X
CINTA SALIDA MATERIA ORGÁNICA BALÍSTICO 2 CT-7220		43								
LIMPIEZA	LIMPIAR RASCADOR			X						
	LIMPIAR SUCIEDAD ADHERIDA AL TAMBOR TENSOR				X					
	LIMPIEZA LATERALES				X					
	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR				X					
	LIMPIAR RODILLOS					X				
	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS					X				
	LIMPIAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)				X					
MANTENIMIENTO	RASCADOR QUE NO ESTE BLOQUEADO			X						
	REVISAR CENTRADO DE BANDA			X						
	REVISAR ESTADO DE LA BANDA			X						
	REVISAR PERDIDAS DE ACEITE REDUCTORA			X						
	REVISAR BABEROS			X						
	ENGRASAR					X				
	REVISAR TIRADOR DE EMERGENCIA					X				
	REVISAR ESTADO DE RODAMIENTOS					X				
	REVISAR ESTADO DE MOTOR					X				
	ENGRASAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)						X			
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR									X
CINTA SALIDA MATERIA ORGÁNICA BALÍSTICO 2 CT-7230		44								
LIMPIEZA	LIMPIAR RASCADOR			X						
	LIMPIAR SUCIEDAD ADHERIDA AL TAMBOR TENSOR				X					
	LIMPIEZA LATERALES				X					
	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR				X					
	LIMPIAR RODILLOS					X				
	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS					X				
	LIMPIAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)				X					
MANTENIMIENTO	RASCADOR QUE NO ESTE BLOQUEADO			X						
	REVISAR CENTRADO DE BANDA			X						
	REVISAR ESTADO DE LA BANDA			X						
	REVISAR PERDIDAS DE ACEITE REDUCTORA			X						
	REVISAR BABEROS			X						
	ENGRASAR					X				
	REVISAR TIRADOR DE EMERGENCIA					X				
	REVISAR ESTADO DE RODAMIENTOS					X				
	REVISAR ESTADO DE MOTOR					X				

PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA MAQUINARIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO

PERIODO DE ACTUACIÓN

EQUIPO	ACTUACIONES	PARTE TRABAJO	Nº DE MAQUINA	DIARIA (9.5 H)	SEMANAL (45 H)	CADA 15 DIAS	ANUAL (2160 H)	3000 H
	ENGRASAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)							
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR							X
CINTA DE RECOGIDA DE CRIBADO DE FRACCIÓN 200-350 mm DE TRÓMEL SECUNDARIO CT-040		45						
LIMPIEZA	LIMPIAR RASCADOR		X					
	LIMPIAR SUCIEDAD ADHERIDA AL TAMBOR TENSOR			X				
	LIMPIEZA LATERALES			X				
	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR			X				
	LIMPIAR RODILLOS					X		
	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS					X		
	LIMPIAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)			X				
MANTENIMIENTO	RASCADOR QUE NO ESTE BLOQUEADO		X					
	REVISAR CENTRADO DE BANDA		X					
	REVISAR ESTADO DE LA BANDA		X					
	REVISAR PERDIDAS DE ACEITE REDUCTORA		X					
	REVISAR BABEROS		X					
	ENGRASAR					X		
	REVISAR TIRADOR DE EMERGENCIA					X		
	REVISAR ESTADO DE RODAMIENTOS					X		
	REVISAR ESTADO DE MOTOR					X		
	ENGRASAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)						X	
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR							X
ABRE BOLSAS DE RSU AB-050		46						
LIMPIEZA	LIMPIAR INTERIOR DEL ROTOR, CUCHILLAS, PUAS DE RASGADO		X					
	LIMPIAR EMBUDO		X					
MANTENIMIENTO	REVISAR NIVELES DE ACEITE			X				
	COMPROBAR EL DESGASTE DEL JUEGO DE PÚAS DEL RASGADO				X			
	COMPROBAR EL DESGASTE DE LAS CUCHILLAS				X			
	REVISAR DESGASTE DE LOS AMORTIGUADORES				X			
	ENGRASAR					X		
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR							X
	MANTENIMIENTO EQUIPO ELÉCTRICO							
	COMPROBAR CONEXIONES Y POSIBLES DAÑOS EN EL CABLEADO					X		
	COMPROBAR SISTEMAS DE SEGURIDAD DE LA MAQUINA, SENSORES, PARADAS DE EMERGENCIA ETC.					X		
	MANTENIMIENTO HIDRÁULICO							
	COMPROBAR CONEXIONES, QUE ESTÉN BIEN APRETADAS					X		
	COMPROBAR POSIBLES FUGAS DE ACEITE					X		
	COMPROBAR CADUCIDAD DE LOS LATIGUILLOS					X		
CINTA DE ALIMENTACIÓN DE SEPARADOR BALÍSTICO CT-060		47						
LIMPIEZA	LIMPIAR RASCADOR		X					
	LIMPIAR SUCIEDAD ADHERIDA AL TAMBOR TENSOR			X				
	LIMPIEZA LATERALES			X				
	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR			X				
	LIMPIAR RODILLOS					X		
	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS					X		
	LIMPIAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)			X				
MANTENIMIENTO	RASCADOR QUE NO ESTE BLOQUEADO		X					
	REVISAR CENTRADO DE BANDA		X					
	REVISAR ESTADO DE LA BANDA		X					
	REVISAR PERDIDAS DE ACEITE REDUCTORA		X					
	REVISAR BABEROS		X					
	ENGRASAR					X		

PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA MAQUINARIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO

PERIODO DE ACTUACIÓN

PARTE TRABAJO	Nº DE MAQUINA	DIARIA (9,5 H)	SEMANAL (45 H)	CADA 15 DIAS	ANUAL (2160 H)	3000 H
					1500 H.	
					TRIMESTRAL (540 H)	SEMESTRAL (1080 H)

EQUIPO	ACTUACIONES							
	REVISAR TIRADOR DE EMERGENCIA				X			
	REVISAR ESTADO DE RODAMIENTOS				X			
	REVISAR ESTADO DE MOTOR				X			
	ENGRASAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)					X		
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR							X
SEPARADOR BALÍSTICO SB-070		48						
LIMPIEZA	LIMPIAR PARRILLAS		X					
	LIMPIAR INTERIOR		X					
	LIMPIAR PALAS INTERIORES		X					
	LIMPIAR CIGÜEÑAL		X					
MANTENIMIENTO	REVISAR DESGASTE PARRILLAS			X				
	REVISAR DESGASTE DE LAS PALAS INTERIORES			X				
	COMPROBAR VIBRACIONES EN EL CIGÜEÑAL			X				
	REVISAR ACEITE REDUCTOR MOTOR			X				
	ENGRASAR tipo grasa (B2000 PLUS) Miércoles		X					
	CAMBIAR ACEITE REDUCTORA							X
	LIMPIEZA A FONDO CON AGUA A PRESIÓN		X					
CINTA DE RECOGIDA DE FINOS DE SEPARADOR BALÍSTICO CT-120		49						
LIMPIEZA	LIMPIAR RASCADOR		X					
	LIMPIAR SUCIEDAD ADHERIDA AL TAMBOR TENSOR			X				
	LIMPIEZA LATERALES			X				
	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR			X				
	LIMPIAR RODILLOS				X			
	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS				X			
	LIMPIAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)			X				
MANTENIMIENTO	RASCADOR QUE NO ESTE BLOQUEADO		X					
	REVISAR CENTRADO DE BANDA		X					
	REVISAR ESTADO DE LA BANDA		X					
	REVISAR PERDIDAS DE ACEITE REDUCTORA		X					
	REVISAR BABEROS		X					
	ENGRASAR				X			
	REVISAR TIRADOR DE EMERGENCIA				X			
	REVISAR ESTADO DE RODAMIENTOS				X			
	REVISAR ESTADO DE MOTOR				X			
	ENGRASAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)					X		
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR							X
CINTA TRANSPORTADORA DE FINOS DE SEPARADOR BALÍSTICO CT-130		50						
LIMPIEZA	LIMPIAR RASCADOR		X					
	LIMPIAR SUCIEDAD ADHERIDA AL TAMBOR TENSOR			X				
	LIMPIEZA LATERALES			X				
	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR			X				
	LIMPIAR RODILLOS				X			
	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS				X			
	LIMPIAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)			X				
MANTENIMIENTO	RASCADOR QUE NO ESTE BLOQUEADO		X					
	REVISAR CENTRADO DE BANDA		X					
	REVISAR ESTADO DE LA BANDA		X					
	REVISAR PERDIDAS DE ACEITE REDUCTORA		X					
	REVISAR BABEROS		X					
	ENGRASAR				X			
	REVISAR TIRADOR DE EMERGENCIA				X			
	REVISAR ESTADO DE RODAMIENTOS				X			
	REVISAR ESTADO DE MOTOR				X			

 PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA MAQUINARIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO		PERIODO DE ACTUACIÓN										
		PARTE TRABAJO	Nº DE MAQUINA	DIARIA (9,5 H)	SEMANAL (45 H)	CADA 15 DIAS	MENSUAL (180 H)	TRIMESTRAL (540 H)	SEMESTRAL (1080 H)	ANUAL (2160 H)	3000 H	
EQUIPO	ACTUACIONES											
	ENGRASAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)							X				
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR										X	
CINTA TRANSPORTADORA DE FINOS DE SEPARADOR BALÍSTICO CT-140		51										
LIMPIEZA	LIMPIAR RASCADOR		X									
	LIMPIAR SUCIEDAD ADHERIDA AL TAMBOR TENSOR			X								
	LIMPIEZA LATERALES			X								
	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR			X								
	LIMPIAR RODILLOS					X						
	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS					X						
	LIMPIAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)			X								
MANTENIMIENTO	RASCADOR QUE NO ESTE BLOQUEADO		X									
	REVISAR CENTRADO DE BANDA		X									
	REVISAR ESTADO DE LA BANDA		X									
	REVISAR PERDIDAS DE ACEITE REDUCTORA		X									
	REVISAR BABEROS		X									
	ENGRASAR					X						
	REVISAR TIRADOR DE EMERGENCIA					X						
	REVISAR ESTADO DE RODAMIENTOS					X						
	REVISAR ESTADO DE MOTOR					X						
	ENGRASAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)						X					
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR										X	
CINTA DE RECOGIDA DE REBOSE DEL TROMEL 020 CT-350		52										
LIMPIEZA	LIMPIAR RASCADOR		X									
	LIMPIAR SUCIEDAD ADHERIDA AL TAMBOR TENSOR			X								
	LIMPIEZA LATERALES			X								
	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR			X								
	LIMPIAR RODILLOS					X						
	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS					X						
	LIMPIAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)			X								
MANTENIMIENTO	RASCADOR QUE NO ESTE BLOQUEADO		X									
	REVISAR CENTRADO DE BANDA		X									
	REVISAR ESTADO DE LA BANDA		X									
	REVISAR PERDIDAS DE ACEITE REDUCTORA		X									
	REVISAR BABEROS		X									
	ENGRASAR					X						
	REVISAR TIRADOR DE EMERGENCIA					X						
	REVISAR ESTADO DE RODAMIENTOS					X						
	REVISAR ESTADO DE MOTOR					X						
	ENGRASAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)						X					
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR										X	
CINTA TRANSPORTADORA DE REBOSE DEL TROMEL 020 CT-360		53										
LIMPIEZA	LIMPIAR RASCADOR		X									
	LIMPIAR SUCIEDAD ADHERIDA AL TAMBOR TENSOR			X								
	LIMPIEZA LATERALES			X								
	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR			X								
	LIMPIAR RODILLOS					X						
	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS					X						
	LIMPIAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)			X								
MANTENIMIENTO	RASCADOR QUE NO ESTE BLOQUEADO		X									
	REVISAR CENTRADO DE BANDA		X									
	REVISAR ESTADO DE LA BANDA		X									
	REVISAR PERDIDAS DE ACEITE REDUCTORA		X									

	PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA MAQUINARIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	PERIODO DE ACTUACIÓN										
		PARTE TRABAJO	Nº DE MAQUINA	DIARIA (9,5 H)	SEMANAL (45 H)	CADA 15 DIAS	MENSUAL (180 H)	TRIMESTRAL (540 H)	SEMESTRAL (1080 H)	ANUAL (2160 H)	3000 H	
EQUIPO	ACTUACIONES											
MANTENIMIENTO	RASCADOR QUE NO ESTE BLOQUEADO		X									
	REVISAR CENTRADO DE BANDA		X									
	REVISAR ESTADO DE LA BANDA		X									
	REVISAR PERDIDAS DE ACEITE REDUCTORA		X									
	REVISAR BABEROS		X									
	ENGRASAR						X					
	REVISAR TIRADOR DE EMERGENCIA						X					
	REVISAR ESTADO DE RODAMIENTOS						X					
	REVISAR ESTADO DE MOTOR						X					
	ENGRASAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)							X				
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR										X	
CINTA RECHAZO REVERSIBLE CT-510		57										
LIMPIEZA	LIMPIAR RASCADOR		X									
	LIMPIAR SUCIEDAD ADHERIDA AL TAMBOR TENSOR			X								
	LIMPIEZA LATERALES			X								
	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR			X								
	LIMPIAR RODILLOS						X					
	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS						X					
	LIMPIAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)			X								
MANTENIMIENTO	RASCADOR QUE NO ESTE BLOQUEADO		X									
	REVISAR CENTRADO DE BANDA		X									
	REVISAR ESTADO DE LA BANDA		X									
	REVISAR PERDIDAS DE ACEITE REDUCTORA		X									
	REVISAR BABEROS		X									
	ENGRASAR						X					
	REVISAR TIRADOR DE EMERGENCIA						X					
	REVISAR ESTADO DE RODAMIENTOS						X					
	REVISAR ESTADO DE MOTOR						X					
	ENGRASAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)							X				
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR										X	
COMPACTADOR PARA CONTENEDORES RECHAZO C45A1		58										
LIMPIEZA	ENGRASAR						X					
	LIMPIAR GUÍAS		X									
	LIMPIAR BRAZOS		X									
	LIMPIEZA CON AGUA A PRESION			X								
MANTENIMIENTO	COMPROBAR NIVELES ACEITE HIDRÁULICO		X									
	COMPROBAR PERDIDAS DE ACEITE EN EL CIRCUITO HIDRÁULICO		X									
	INSPECCIÓN MECÁNICA											
	COMPROBAR FIJACIÓN AL SUELO DE LOS EQUIPOS							X				
	EL ESTADO DE SISTEMAS DE BLOCAJE							X				
	COMPROBAR LAS FIJACIONES DE LOS CILINDROS DEL COMPACTADOR							X				
	COMPROBAR TORNILLERÍA							X				
	COMPROBAR EL ESTADO DE LOS PATINES, LAS JUNTAS DE ESTANQUEIDAD								X			
	REGULAR LOS PATINES								X			
	EL ESTADO DE LOS SOPORTES DE LOS DETECTORES								X			
	LA POSICIÓN DE LOS DETECTORES								X			
	INSPECCIÓN HIDRÁULICA											
	LA ESTANQUEIDAD DE LOS DEPÓSITOS								X			
	LOS NIVELES DE ACEITE DE LA CENTRAL HIDRÁULICA								X			
	EL ESTADO DE LOS LATIGUILLOS								X			

	PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA MAQUINARIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	PERIODO DE ACTUACIÓN						
		PARTE TRABAJO	Nº DE MAQUINA	DIARIA (9,5 H)	SEMANAL (45 H)	CADA 15 DIAS	ANUAL (2160 H)	3000 H
EQUIPO	ACTUACIONES						1500 H.	
	EL ESTADO DE LOS VÁSTAGOS (RALLADURAS, FUGAS, ETC)						X	
	EL ESTADO DEL ACOPLAMIENTO BOMBA/MOTOR						X	
	EL RENDIMIENTO VOLUMÉTRICO DE LA BOMBA CONTROLANDO LOS TIEMPOS DE MANIOBRA						X	
	CAMBIO DE ACEITE HIDRÁULICO HLP-46							X
	INSPECCIÓN ELÉCTRICA							
	EL ESTADO Y REGLAJE DE LOS DETECTORES						X	
	LOS FUSIBLES						X	
	LOS INDICADORES LUMINOSOS						X	
	LAS PARADAS DE EMERGENCIA						X	
	EL ESTADO Y FIJACIÓN DE LOS COMPONENTES						X	
	LA ESTANQUEIDAD DE LOS ARMARIO						X	
COMPACTADOR PARA CONTENEDORES RECHAZO C45A2		59						
LIMPIEZA	ENGRASAR					X		
	LIMPIAR GUÍAS			X				
	LIMPIAR BRAZOS			X				
	LIMPIEZA CON AGUA A PRESION				X			
MANTENIMIENTO	COMPROBAR NIVELES ACEITE HIDRÁULICO			X				
	COMPROBAR PERDIDAS DE ACEITE EN EL CIRCUITO HIDRÁULICO			X				
	INSPECCIÓN MECÁNICA							
	COMPROBAR FIJACIÓN AL SUELO DE LOS EQUIPOS						X	
	EL ESTADO DE SISTEMAS DE BLOCAJE						X	
	COMPROBAR LAS FIJACIONES DE LOS CILINDROS DEL COMPACTADOR						X	
	COMPROBAR TORNILLERÍA						X	
	COMPROBAR EL ESTADO DE LOS PATINES, LAS JUNTAS DE ESTANQUEIDAD						X	
	REGULAR LOS PATINES						X	
	EL ESTADO DE LOS SOPORTES DE LOS DETECTORES						X	
	LA POSICIÓN DE LOS DETECTORES						X	
	INSPECCIÓN HIDRÁULICA							
	LA ESTANQUEIDAD DE LOS DEPÓSITOS						X	
	LOS NIVELES DE ACEITE DE LA CENTRAL HIDRÁULICA						X	
	EL ESTADO DE LOS LATIGUILLOS						X	
	EL ESTADO DE LOS VÁSTAGOS (RALLADURAS, FUGAS, ETC)						X	
	EL ESTADO DEL ACOPLAMIENTO BOMBA/MOTOR						X	
	EL RENDIMIENTO VOLUMÉTRICO DE LA BOMBA CONTROLANDO LOS TIEMPOS DE MANIOBRA						X	
	CAMBIO DE ACEITE HIDRÁULICO HLP-46							X
	INSPECCIÓN ELÉCTRICA							
	EL ESTADO Y REGLAJE DE LOS DETECTORES						X	
	LOS FUSIBLES						X	
	LOS INDICADORES LUMINOSOS						X	
	LAS PARADAS DE EMERGENCIA						X	
	EL ESTADO Y FIJACIÓN DE LOS COMPONENTES						X	
	LA ESTANQUEIDAD DE LOS ARMARIO						X	
	INSPECCIÓN ELÉCTRICA							
	EL ESTADO Y REGLAJE DE LOS DETECTORES						X	
	LOS FUSIBLES						X	
	LOS INDICADORES LUMINOSOS						X	
	LAS PARADAS DE EMERGENCIA						X	
	EL ESTADO Y FIJACIÓN DE LOS COMPONENTES						X	

	PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA MAQUINARIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	PERIODO DE ACTUACIÓN						
		PARTE TRABAJO	Nº DE MAQUINA	DIARIA (9.5 H)	SEMANAL (45 H)	CADA 15 DIAS	ANUAL (2160 H)	3000 H
EQUIPO	ACTUACIONES						ANUAL (2160 H)	3000 H
	LA ESTANQUEIDAD DE LOS ARMARIO							
CONTENEDOR FIN DE LINEA CFL-1		60						
LIMPIEZA	LIMPIAR BRAZOS			X				
MANTENIMIENTO	ENGRASAR			X				
CONTENEDOR FIN DE LINEA CFL-2		61						
LIMPIEZA	LIMPIAR BRAZOS			X				
MANTENIMIENTO	ENGRASAR			X				
CONTENEDOR FIN DE LINEA CFL-3		62						
LIMPIEZA	LIMPIAR BRAZOS			X				
MANTENIMIENTO	ENGRASAR			X				
SEPARADOR FÉRRICO 1 SM-516		63						
LIMPIEZA	LIMPIAR ENTRE BANDA CT518 Y SEPARADOR		X					
MANTENIMIENTO	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR			X				
	REVISAR DETERIOROS Y CENTRADO DE BANDA		X					
	REVISAR PERDIDAS DE ACEITE REDUCTORA		X					
	ENGRASAR					X		
	REVISAR ESTADO TAMBORES Y ELECTROIMÁNES						X	
	COMPROBAR ALINEACIÓN DE LA CINTA						X	
	COMPROBAR ESTADO DE LA CINTA						X	
	ELECTROIMÁN COMPROBACIÓN DE APRIETE DE LAS BORNES DE CONEXIÓN						X	
	COMPROBACIÓN DE LA TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN						X	
	COMPROBAR ESTADO DE CONTACTOS DE LOS CONTACTORES						X	
	COMPROBAR LUMINOSIDAD DE LAS LAMPARAS DE LOS PILOTOS						X	
	REVISIÓN DE TODAS LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS Y APRIETE DE TORNILLOS						X	
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR							X
CINTA TRANSPORTADORA DE FÉRRICO CT-7520 (460)		64						
LIMPIEZA	LIMPIAR RASCADOR		X					
	LIMPIAR SUCIEDAD ADHERIDA AL TAMBOR TENSOR			X				
	LIMPIEZA LATERALES			X				
	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR			X				
	LIMPIAR RODILLOS					X		
	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS					X		
	LIMPIAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)			X				
MANTENIMIENTO	RASCADOR QUE NO ESTE BLOQUEADO		X					
	REVISAR CENTRADO DE BANDA		X					
	REVISAR ESTADO DE LA BANDA		X					
	REVISAR PERDIDAS DE ACEITE REDUCTORA		X					
	REVISAR BABEROS		X					
	ENGRASAR					X		
	REVISAR TIRADOR DE EMERGENCIA					X		
	REVISAR ESTADO DE RODAMIENTOS					X		
	REVISAR ESTADO DE MOTOR					X		
	ENGRASAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)						X	
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR							X
CINTA TRANSPORTADORA DE FÉRRICO CT-7530		65						
LIMPIEZA	LIMPIAR RASCADOR		X					
	LIMPIAR SUCIEDAD ADHERIDA AL TAMBOR TENSOR			X				
	LIMPIEZA LATERALES			X				
	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR			X				
	LIMPIAR RODILLOS					X		

	PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA MAQUINARIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	PERIODO DE ACTUACIÓN						
		PARTE TRABAJO	Nº DE MAQUINA	DIARIA (9,5 H)	SEMANAL (45 H)	CADA 15 DIAS	ANUAL (2160 H)	3000 H
EQUIPO	ACTUACIONES							
MANTENIMIENTO	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS					X		
	LIMPIAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)			X				
	RASCADOR QUE NO ESTE BLOQUEADO			X				
	REVISAR CENTRADO DE BANDA			X				
	REVISAR ESTADO DE LA BANDA			X				
	REVISAR PERDIDAS DE ACEITE REDUCTORA			X				
	REVISAR BABEROS			X				
	ENGRASAR					X		
	REVISAR TIRADOR DE EMERGENCIA					X		
	REVISAR ESTADO DE RODAMIENTOS					X		
	REVISAR ESTADO DE MOTOR					X		
	ENGRASAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)						X	
CINTA CONTROL DE CALIDAD DE FÉRRICO CT-7540		66						
LIMPIEZA	LIMPIAR RASCADOR			X				
	LIMPIAR SUCIEDAD ADHERIDA AL TAMBOR TENSOR				X			
	LIMPIEZA LATERALES				X			
	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR				X			
	LIMPIAR RODILLOS					X		
	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS					X		
	LIMPIAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)				X			
MANTENIMIENTO	RASCADOR QUE NO ESTE BLOQUEADO			X				
	REVISAR CENTRADO DE BANDA			X				
	REVISAR ESTADO DE LA BANDA			X				
	REVISAR PERDIDAS DE ACEITE REDUCTORA			X				
	REVISAR BABEROS			X				
	ENGRASAR					X		
	REVISAR TIRADOR DE EMERGENCIA					X		
	REVISAR ESTADO DE RODAMIENTOS					X		
	REVISAR ESTADO DE MOTOR					X		
	ENGRASAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)						X	
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR							X
CINTA DOBLE TRACK CONTROL DE CALIDAD DE METALES CT-7440		67						
LIMPIEZA	LIMPIAR RASCADOR			X				
	LIMPIAR SUCIEDAD ADHERIDA AL TAMBOR TENSOR				X			
	LIMPIEZA LATERALES				X			
	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR				X			
	LIMPIAR RODILLOS					X		
	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS					X		
	LIMPIAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)				X			
MANTENIMIENTO	RASCADOR QUE NO ESTE BLOQUEADO			X				
	REVISAR CENTRADO DE BANDA			X				
	REVISAR ESTADO DE LA BANDA			X				
	REVISAR PERDIDAS DE ACEITE REDUCTORA			X				
	REVISAR BABEROS			X				
	ENGRASAR					X		
	REVISAR TIRADOR DE EMERGENCIA					X		
	REVISAR ESTADO DE RODAMIENTOS					X		
	REVISAR ESTADO DE MOTOR					X		
	ENGRASAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)						X	
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR							X
CINTA PULMON ACERO CT-7450		68						

	PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA MAQUINARIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	PERIODO DE ACTUACIÓN						
		PARTE TRABAJO	Nº DE MAQUINA	DIARIA (9.5 H)	SEMANAL (45 H)	CADA 15 DIAS	ANUAL (2160 H)	3000 H
EQUIPO	ACTUACIONES							
LIMPIEZA	LIMPIAR RASCADOR			X				
	LIMPIAR SUCIEDAD ADHERIDA AL TAMBOR TENSOR				X			
	LIMPIEZA LATERALES				X			
	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR				X			
	LIMPIAR RODILLOS					X		
	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS					X		
	LIMPIAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)				X			
MANTENIMIENTO	RASCADOR QUE NO ESTE BLOQUEADO			X				
	REVISAR CENTRADO DE BANDA			X				
	REVISAR ESTADO DE LA BANDA			X				
	REVISAR PERDIDAS DE ACEITE REDUCTORA			X				
	REVISAR BABEROS			X				
	ENGRASAR					X		
	REVISAR TIRADOR DE EMERGENCIA					X		
	REVISAR ESTADO DE RODAMIENTOS					X		
	REVISAR ESTADO DE MOTOR					X		
	ENGRASAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)						X	
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR							X
CINTA PULMÓN ALUMINIO CT-7460		69						
LIMPIEZA	LIMPIAR RASCADOR			X				
	LIMPIAR SUCIEDAD ADHERIDA AL TAMBOR TENSOR				X			
	LIMPIEZA LATERALES				X			
	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR				X			
	LIMPIAR RODILLOS					X		
	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS					X		
	LIMPIAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)				X			
MANTENIMIENTO	RASCADOR QUE NO ESTE BLOQUEADO			X				
	REVISAR CENTRADO DE BANDA			X				
	REVISAR ESTADO DE LA BANDA			X				
	REVISAR PERDIDAS DE ACEITE REDUCTORA			X				
	REVISAR BABEROS			X				
	ENGRASAR					X		
	REVISAR TIRADOR DE EMERGENCIA					X		
	REVISAR ESTADO DE RODAMIENTOS					X		
	REVISAR ESTADO DE MOTOR					X		
	ENGRASAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)						X	
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR							X
PRENSA FÉRRICOS PRMT-1		70						
LIMPIEZA	LIMPIAR ACUMULACIONES DE MATERIAL Y POLVO			X				
	LIMPIAR SUCIEDAD DE DETRÁS DE LA PLACA DE PRENSADO			X				
	LIMPIAR SUCIEDAD DE DEBAJO DE LAS GUÍAS DE PRENSADO			X				
	LIMPIAR SUCIEDAD DE DEBAJO DE LAS GUÍAS DE LA PUERTA DE EXPULSIÓN			X				
	LIMPIAR MATERIAL DE PRENSADO ATASCADO EN EL BORDE DE CORTE			X				
MANTENIMIENTO	COMPROBAR DISPOSITIVOS DE PARADA DE EMERGENCIA			X				
	COMPROBAR NIVEL DE LOS CILINDROS PLEGADOS				X			
	LUBRICAR LOS RODILLOS PORTANTES				X			
	COMPROBAR Y LIMPIAR LAS BARRAS FOTOELÉCTRICAS				X			
	COMPROBAR QUE NO HAY FUGAS EN EL SISTEMA HIDRÁULICO					X		
	COMPROBAR LAMPARAS PILOTOS SEÑALIZACIÓN ELÉCTRICOS					X		

PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA MAQUINARIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO

PERIODO DE ACTUACIÓN

 PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA MAQUINARIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO		PERIODO DE ACTUACIÓN									
		PARTE TRABAJO	Nº DE MAQUINA	DIARIA (9,5 H)	SEMANAL (45 H)	CADA 15 DIAS	MENSUAL (180 H)	TRIMESTRAL (540 H)	SEMESTRAL (1080 H)	1500 H.	ANUAL (2160 H)
EQUIPO	ACTUACIONES										
CINTA SALIDA BALÍSTICO DE PLANARES CT-7110		72									
LIMPIEZA	LIMPIAR RASCADOR		X								
	LIMPIAR SUCIEDAD ADHERIDA AL TAMBOR TENSOR			X							
	LIMPIEZA LATERALES			X							
	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR			X							
	LIMPIAR RODILLOS					X					
	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS					X					
	LIMPIAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)				X						
MANTENIMIENTO	RASCADOR QUE NO ESTE BLOQUEADO		X								
	REVISAR CENTRADO DE BANDA		X								
	REVISAR ESTADO DE LA BANDA		X								
	REVISAR PERDIDAS DE ACEITE REDUCTORA		X								
	REVISAR BABEROS		X								
	ENGRASAR					X					
	REVISAR TIRADOR DE EMERGENCIA					X					
	REVISAR ESTADO DE RODAMIENTOS					X					
	REVISAR ESTADO DE MOTOR					X					
	ENGRASAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)						X				
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR										X
ASPIRACIÓN FILM CN-7700		73									
LIMPIEZA	LIMPIEZA INTERIORES			X							
MANTENIMIENTO	REVISAR INTERIORES			X							
CINTA TRANSPORTE DE PLANARES CT-7120		74									
LIMPIEZA	LIMPIAR RASCADOR		X								
	LIMPIAR SUCIEDAD ADHERIDA AL TAMBOR TENSOR			X							
	LIMPIEZA LATERALES			X							
	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR			X							
	LIMPIAR RODILLOS					X					
	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS					X					
	LIMPIAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)				X						
MANTENIMIENTO	RASCADOR QUE NO ESTE BLOQUEADO		X								
	REVISAR CENTRADO DE BANDA		X								
	REVISAR ESTADO DE LA BANDA		X								
	REVISAR PERDIDAS DE ACEITE REDUCTORA		X								
	REVISAR BABEROS		X								
	ENGRASAR					X					
	REVISAR TIRADOR DE EMERGENCIA					X					
	REVISAR ESTADO DE RODAMIENTOS					X					
	REVISAR ESTADO DE MOTOR					X					
	ENGRASAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)						X				
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR										X
CINTA TRANSPORTE DE PLANARES CT-7130		75									
LIMPIEZA	LIMPIAR RASCADOR		X								
	LIMPIAR SUCIEDAD ADHERIDA AL TAMBOR TENSOR			X							
	LIMPIEZA LATERALES			X							
	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR			X							
	LIMPIAR RODILLOS					X					
	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS					X					
	LIMPIAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)				X						

	PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA MAQUINARIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	PERIODO DE ACTUACIÓN						
		PARTE TRABAJO	Nº DE MAQUINA	DIARIA (9,5 H)	SEMANAL (45 H)	CADA 15 DIAS	ANUAL (2160 H)	3000 H
EQUIPO	ACTUACIONES							
MANTENIMIENTO	RASCADOR QUE NO ESTE BLOQUEADO		X					
	REVISAR CENTRADO DE BANDA		X					
	REVISAR ESTADO DE LA BANDA		X					
	REVISAR PERDIDAS DE ACEITE REDUCTORA		X					
	REVISAR BABEROS		X					
	ENGRASAR					X		
	REVISAR TIRADOR DE EMERGENCIA					X		
	REVISAR ESTADO DE RODAMIENTOS					X		
	REVISAR ESTADO DE MOTOR					X		
	ENGRASAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)						X	
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR							X
CINTA ACELERADORA DE PLANARES CA-7140		76						
LIMPIEZA	LIMPIAR RASCADOR		X					
	LIMPIAR SUCIEDAD ADHERIDA AL TAMBOR TENSOR			X				
	LIMPIEZA LATERALES			X				
	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR			X				
	LIMPIAR RODILLOS					X		
	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS					X		
	LIMPIAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)			X				
MANTENIMIENTO	RASCADOR QUE NO ESTE BLOQUEADO		X					
	REVISAR CENTRADO DE BANDA		X					
	REVISAR ESTADO DE LA BANDA		X					
	REVISAR PERDIDAS DE ACEITE REDUCTORA		X					
	REVISAR BABEROS		X					
	ENGRASAR					X		
	REVISAR TIRADOR DE EMERGENCIA					X		
	REVISAR ESTADO DE RODAMIENTOS					X		
	REVISAR ESTADO DE MOTOR					X		
	ENGRASAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)						X	
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR							X
SEPARADOR ÓPTICO DE PLANÁRES (PAPEL CARTÓN) SO-7141		77						
LIMPIEZA	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS					X		
	LIMPIAR BLOQUE DE VÁLVULAS POR SOFTWARE		X					
MANTENIMIENTO	COMPROBAR LAMPARAS		X					
	TEST DE COMPROBACIÓN DE VÁLVULAS CADA 15 DIAS			X				
	LIMPIAR CRISTALES			X				
	PINTAR LATERALES			X				
	SOPLAR VENTILACION CUADRO ELECTRICO				X			
	ENGRASAR RN-7642						X	
CINTA DE RECOGIDA DE RECHAZO DE SEPARADOR ÓPTICO CT-100		78						
LIMPIEZA	LIMPIAR RASCADOR		X					
	LIMPIAR SUCIEDAD ADHERIDA AL TAMBOR TENSOR			X				
	LIMPIEZA LATERALES			X				
	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR			X				
	LIMPIAR RODILLOS					X		
	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS					X		
	LIMPIAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)			X				
MANTENIMIENTO	RASCADOR QUE NO ESTE BLOQUEADO		X					
	REVISAR CENTRADO DE BANDA		X					
	REVISAR ESTADO DE LA BANDA		X					
	REVISAR PERDIDAS DE ACEITE REDUCTORA		X					
	REVISAR BABEROS		X					
	ENGRASAR					X		



 PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA MAQUINARIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO		PERIODO DE ACTUACIÓN							
		PARTE TRABAJO	Nº DE MAQUINA	DIARIA (9,5 H)	SEMANAL (45 H)	CADA 15 DIAS	TRIMESTRAL (540 H)	SEMESTRAL (1080 H)	ANUAL (2160 H)
EQUIPO	ACTUACIONES								
	REVISAR TIRADOR DE EMERGENCIA					X			
	REVISAR ESTADO DE RODAMIENTOS					X			
	REVISAR ESTADO DE MOTOR					X			
	ENGRASAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)						X		
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR								X
CAPTACIÓN NEUMÁTICA CN-105		79							
LIMPIEZA	LIMPIEZA ASPAS INTERIORES			X					
MANTENIMIENTO	REVISAR DETECTOR DE SEGURIDAD			X					
	REVISAR GOMAS INTERIORES					X			
	ENGRASAR					X			
CINTA RECOGIDA PAPEL/CARTÓN DE SEPARADOR ÓPTICO CT-095		80							
LIMPIEZA	LIMPIAR RASCADOR		X						
	LIMPIAR SUCIEDAD ADHERIDA AL TAMBOR TENSOR			X					
	LIMPIEZA LATERALES			X					
	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR			X					
	LIMPIAR RODILLOS					X			
	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS					X			
	LIMPIAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)			X					
MANTENIMIENTO	RASCADOR QUE NO ESTE BLOQUEADO		X						
	REVISAR CENTRADO DE BANDA		X						
	REVISAR ESTADO DE LA BANDA		X						
	REVISAR PERDIDAS DE ACEITE REDUCTORA		X						
	REVISAR BABEROS		X						
	ENGRASAR					X			
	REVISAR TIRADOR DE EMERGENCIA					X			
	REVISAR ESTADO DE RODAMIENTOS					X			
	REVISAR ESTADO DE MOTOR					X			
	ENGRASAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)						X		
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR								X
	CINTA PLÁSTICO MIXTO CT-330		81						
LIMPIEZA	LIMPIAR RASCADOR		X						
	LIMPIAR SUCIEDAD ADHERIDA AL TAMBOR TENSOR			X					
	LIMPIEZA LATERALES			X					
	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR			X					
	LIMPIAR RODILLOS					X			
	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS					X			
	LIMPIAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)			X					
MANTENIMIENTO	RASCADOR QUE NO ESTE BLOQUEADO		X						
	REVISAR CENTRADO DE BANDA		X						
	REVISAR ESTADO DE LA BANDA		X						
	REVISAR PERDIDAS DE ACEITE REDUCTORA		X						
	REVISAR BABEROS		X						
	ENGRASAR					X			
	REVISAR TIRADOR DE EMERGENCIA					X			
	REVISAR ESTADO DE RODAMIENTOS					X			
	REVISAR ESTADO DE MOTOR					X			
	ENGRASAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)						X		
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR								X
	CINTA DE CONTROL DE CALIDAD P-C /MIXTO CT-340		82						
LIMPIEZA	LIMPIAR RASCADOR		X						
	LIMPIAR SUCIEDAD ADHERIDA AL TAMBOR TENSOR			X					

	PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA MAQUINARIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	PERIODO DE ACTUACIÓN						
		PARTE TRABAJO	Nº DE MAQUINA	DIARIA (9,5 H)	SEMANAL (45 H)	CADA 15 DIAS	ANUAL (2160 H)	3000 H
EQUIPO	ACTUACIONES							
MANTENIMIENTO	LIMPIEZA LATERALES				X			
	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR				X			
	LIMPIAR RODILLOS					X		
	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS					X		
	LIMPIAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)				X			
	RASCADOR QUE NO ESTE BLOQUEADO			X				
	REVISAR CENTRADO DE BANDA			X				
	REVISAR ESTADO DE LA BANDA			X				
	REVISAR PERDIDAS DE ACEITE REDUCTORA			X				
	REVISAR BABEROS			X				
MANTENIMIENTO	ENGRASAR					X		
	REVISAR TIRADOR DE EMERGENCIA					X		
	REVISAR ESTADO DE RODAMIENTOS					X		
	REVISAR ESTADO DE MOTOR					X		
	ENGRASAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)						X	
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR							X
CINTA ACELERADORA PLÁSTICO /PET CA-7620 (200)		83						
LIMPIEZA	LIMPIAR RASCADOR			X				
MANTENIMIENTO	LIMPIAR SUCIEDAD ADHERIDA AL TAMBOR TENSOR				X			
	LIMPIEZA LATERALES				X			
	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR				X			
	LIMPIAR RODILLOS					X		
	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS					X		
	LIMPIAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)				X			
	RASCADOR QUE NO ESTE BLOQUEADO			X				
MANTENIMIENTO	REVISAR CENTRADO DE BANDA			X				
	REVISAR ESTADO DE LA BANDA			X				
	REVISAR PERDIDAS DE ACEITE REDUCTORA			X				
	REVISAR BABEROS			X				
	ENGRASAR					X		
	REVISAR TIRADOR DE EMERGENCIA					X		
	REVISAR ESTADO DE RODAMIENTOS					X		
	REVISAR ESTADO DE MOTOR					X		
	ENGRASAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)						X	
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR							X
SEPARADOR ÓPTICO PEAD / MISTO SO-7621		84						
LIMPIEZA	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS					X		
MANTENIMIENTO	LIMPIAR BLOQUE DE VÁLVULAS POR SOFTWARE			X				
	LIMPIAR CRISTALES			X				
MANTENIMIENTO	COMPROBAR LAMPARAS				X			
	TEST DE COMPROBACIÓN DE VÁLVULAS CADA 15 DIAS				X			
	PINTAR LATERALES				X			
	SOPLAR VENTILACION CUADRO ELECTRICICO					X		
	ENGRASAR RN-7642						X	
CINTA RECOGIDA PEAD SEPARADOR ÓPTICO CT-310		85						
LIMPIEZA	LIMPIAR RASCADOR			X				
MANTENIMIENTO	LIMPIAR SUCIEDAD ADHERIDA AL TAMBOR TENSOR				X			
	LIMPIEZA LATERALES				X			
	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR				X			
	LIMPIAR RODILLOS					X		
	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS					X		
	LIMPIAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)				X			
	RASCADOR QUE NO ESTE BLOQUEADO			X				

	PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA MAQUINARIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	PERIODO DE ACTUACIÓN						
		PARTE TRABAJO	Nº DE MAQUINA	DIARIA (9,5 H)	SEMANAL (45 H)	CADA 15 DIAS	ANUAL (2160 H)	3000 H
EQUIPO	ACTUACIONES							
MANTENIMIENTO	RASCADOR QUE NO ESTE BLOQUEADO			X				
	REVISAR CENTRADO DE BANDA			X				
	REVISAR ESTADO DE LA BANDA			X				
	REVISAR PERDIDAS DE ACEITE REDUCTORA			X				
	REVISAR BABEROS			X				
	ENGRASAR					X		
	REVISAR TIRADOR DE EMERGENCIA					X		
	REVISAR ESTADO DE RODAMIENTOS					X		
	REVISAR ESTADO DE MOTOR					X		
	ENGRASAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)						X	
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR							X
CINTA CONTROL DE CALIDAD PEAD CT-320		86						
LIMPIEZA	LIMPIAR RASCADOR			X				
	LIMPIAR SUCIEDAD ADHERIDA AL TAMBOR TENSOR				X			
	LIMPIEZA LATERALES				X			
	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR				X			
	LIMPIAR RODILLOS					X		
	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS					X		
	LIMPIAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)				X			
MANTENIMIENTO	RASCADOR QUE NO ESTE BLOQUEADO			X				
	REVISAR CENTRADO DE BANDA			X				
	REVISAR ESTADO DE LA BANDA			X				
	REVISAR PERDIDAS DE ACEITE REDUCTORA			X				
	REVISAR BABEROS			X				
	ENGRASAR					X		
	REVISAR TIRADOR DE EMERGENCIA					X		
	REVISAR ESTADO DE RODAMIENTOS					X		
	REVISAR ESTADO DE MOTOR					X		
	ENGRASAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)						X	
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR							X
SEPARADOR ALVEOLAR CAPTACIÓN NEUMÁTICA SA-7710		87						
LIMPIEZA	LIMPIAR CIRCUITO DE RECOGIDA DE FILM					X		
	LIMPIAR ASPAS INTERIORES				X			
MANTENIMIENTO	ENGRASAR					X		
COMPRESOR DE AIRE COMPRIMIDO AC CM 7800 ATLAS		88						
LIMPIEZA	LIMPIAR Y SOPL. REFRIGERADOR (SEMANAL)				X			
	LIMPIAR Y SOPL. MOTOR (SEMANAL)				X			
	LIMPIAR Y SOPL. PUERTAS (SEMANAL)				X			
	LIMPIAR FILTRO AIRE (SEMANAL)				X			
MANTENIMIENTO	COMPROBAR NIVELES DE ACEITE				X			
	COMPROBAR LECTURAS DE PANTALLA			X				
	COMPROBAR PRÓXIMA ASISTENCIA DEL FILTRO DE AIRE				X			
	COMPROBAR REFRIGERADORES, LIMPIAR SI ES NECESARIO				X			
	REVISIONES PERIÓDICAS A CARGO DE UNA EMPRESA AUTORIZADA							
COMPRESOR DE AIRE COMPRIMIDO AC CM – BÉTICO		88.1						
LIMPIEZA	LIMPIAR Y SOPLAR REFRIGERADOR (SEMANAL)				X			
	LIMPIAR Y SOPLAR MOTOR (SEMANAL)				X			
	LIMPIAR Y SOPL. PUERTAS (SEMANAL)				X			
	LIMPIAR FILTRO AIRE (SEMANAL)				X			

	PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA MAQUINARIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	PERIODO DE ACTUACIÓN						
		PARTE TRABAJO	Nº DE MAQUINA	DIARIA (9.5 H)	SEMANAL (45 H)	CADA 15 DIAS	ANUAL (2160 H)	3000 H
EQUIPO	ACTUACIONES							
MANTENIMIENTO	COMPROBAR NIVELES DE ACEITE			X				
	COMPROBAR LECTURAS DE PANTALLA			X				
	COMPROBAR PRÓXIMA ASISTENCIA DEL FILTRO DE AIRE				X			
	COMPROBAR REFRIGERADORES, LIMPIAR SI ES NECESARIO			X				
	REVISIONES PERIÓDICAS A CARGO DE UNA EMPRESA AUTORIZADA							
PINCHA BOTELLAS 1 PB-534		89						
LIMPIEZA	LIMPIAR			X				
MANTENIMIENTO	COMPROBAR DESGASTE DE LOS PINCHOS					X		
	ENGRASAR					X		
PINCHA BOTELLAS 2 PB-535		90						
LIMPIEZA	LIMPIAR			X				
MANTENIMIENTO	COMPROBAR DESGASTE DE LOS PINCHOS					X		
	ENGRASAR					X		
PINCHA BOTELLAS PB-714		91						
LIMPIEZA	LIMPIAR			X				
MANTENIMIENTO	COMPROBAR DESGASTE DE LOS PINCHOS					X		
	ENGRASAR					X		
BUNKER DE ALMACENAMIENTO BRICKS BU-370		92						
LIMPIEZA	LIMPIAR RASCADOR			X				
	LIMPIAR SUCIEDAD ADHERIDA AL TAMBOR TENSOR			X				
	LIMPIEZA LATERALES			X				
	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR			X				
	LIMPIAR RODILLOS					X		
	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS					X		
	LIMPIAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)			X				
MANTENIMIENTO	RASCADOR QUE NO ESTE BLOQUEADO			X				
	REVISAR CENTRADO DE BANDA			X				
	REVISAR ESTADO DE LA BANDA			X				
	REVISAR PERDIDAS DE ACEITE REDUCTORA			X				
	REVISAR BABEROS			X				
	ENGRASAR					X		
	REVISAR TIRADOR DE EMERGENCIA					X		
	REVISAR ESTADO DE RODAMIENTOS					X		
	REVISAR ESTADO DE MOTOR					X		
	ENGRASAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)						X	
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR							X
BUNKER DE ALMACENAMIENTO PET BU-380		93						
LIMPIEZA	LIMPIAR RASCADOR			X				
	LIMPIAR SUCIEDAD ADHERIDA AL TAMBOR TENSOR			X				
	LIMPIEZA LATERALES			X				
	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR			X				
	LIMPIAR RODILLOS					X		
	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS					X		
	LIMPIAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)			X				
MANTENIMIENTO	RASCADOR QUE NO ESTE BLOQUEADO			X				
	REVISAR CENTRADO DE BANDA			X				
	REVISAR ESTADO DE LA BANDA			X				

PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA MAQUINARIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO

PERIODO DE ACTUACIÓN

EQUIPO	ACTUACIONES	PARTE DE MAQUINA TRABAJO	PERIODO DE ACTUACIÓN						
			DIARIA (9,5 H)	SEMANAL (45 H)	CADA 15 DIAS	ANUAL (2160 H)	TRIMESTRAL (540 H)	SEMESTRAL (1080 H)	3000 H
	REVISAR PERDIDAS DE ACEITE REDUCTORA		X						
	REVISAR BABEROS		X						
	ENGRASAR					X			
	REVISAR TIRADOR DE EMERGENCIA					X			
	REVISAR ESTADO DE RODAMIENTOS					X			
	REVISAR ESTADO DE MOTOR					X			
	ENGRASAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)						X		
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR								X
BUNKER DE ALMACENAMIENTO PEAD BU-390		94							
LIMPIEZA	LIMPIAR RASCADOR		X						
	LIMPIAR SUCIEDAD ADHERIDA AL TAMBOR TENSOR			X					
	LIMPIEZA LATERALES			X					
	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR			X					
	LIMPIAR RODILLOS					X			
	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS					X			
	LIMPIAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)			X					
MANTENIMIENTO	RASCADOR QUE NO ESTE BLOQUEADO		X						
	REVISAR CENTRADO DE BANDA		X						
	REVISAR ESTADO DE LA BANDA		X						
	REVISAR PERDIDAS DE ACEITE REDUCTORA		X						
	REVISAR BABEROS		X						
	ENGRASAR					X			
	REVISAR TIRADOR DE EMERGENCIA					X			
	REVISAR ESTADO DE RODAMIENTOS					X			
	REVISAR ESTADO DE MOTOR					X			
	ENGRASAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)						X		
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR								X
BUNKER DE ALMACENAMIENTO MIX BU-400		95							
LIMPIEZA	LIMPIAR RASCADOR		X						
	LIMPIAR SUCIEDAD ADHERIDA AL TAMBOR TENSOR			X					
	LIMPIEZA LATERALES			X					
	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR			X					
	LIMPIAR RODILLOS					X			
	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS					X			
	LIMPIAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)			X					
MANTENIMIENTO	RASCADOR QUE NO ESTE BLOQUEADO		X						
	REVISAR CENTRADO DE BANDA		X						
	REVISAR ESTADO DE LA BANDA		X						
	REVISAR PERDIDAS DE ACEITE REDUCTORA		X						
	REVISAR BABEROS		X						
	ENGRASAR					X			
	REVISAR TIRADOR DE EMERGENCIA					X			
	REVISAR ESTADO DE RODAMIENTOS					X			
	REVISAR ESTADO DE MOTOR					X			
	ENGRASAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)						X		
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR								X
BUNKER DE ALMACENAMIENTO P/C BU-410		96							
LIMPIEZA	LIMPIAR RASCADOR		X						
	LIMPIAR SUCIEDAD ADHERIDA AL TAMBOR TENSOR			X					
	LIMPIEZA LATERALES			X					
	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR			X					
	LIMPIAR RODILLOS					X			

	PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA MAQUINARIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	PERIODO DE ACTUACIÓN						
		PARTE DE MAQUINA TRABAJO	DIARIA (9,5 H)	SEMANAL (45 H)	CADA 15 DIAS	MENSUAL (180 H)	TRIMESTRAL (540 H)	SEMESTRAL (1080 H)
EQUIPO	ACTUACIONES							ANUAL (2160 H) 1500 H
MANTENIMIENTO	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS					X		
	LIMPIAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)			X				
	RASCADOR QUE NO ESTE BLOQUEADO		X					
	REVISAR CENTRADO DE BANDA		X					
	REVISAR ESTADO DE LA BANDA		X					
	REVISAR PERDIDAS DE ACEITE REDUCTORA		X					
	REVISAR BABEROS		X					
	ENGRASAR					X		
	REVISAR TIRADOR DE EMERGENCIA					X		
	REVISAR ESTADO DE RODAMIENTOS					X		
	REVISAR ESTADO DE MOTOR					X		
	ENGRASAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)						X	
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR							X
BUNKER DE ALMACENAMIENTO FILM BU-420		97						
LIMPIEZA	LIMPIAR RASCADOR		X					
	LIMPIAR SUCIEDAD ADHERIDA AL TAMBOR TENSOR			X				
	LIMPIEZA LATERALES			X				
	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR			X				
	LIMPIAR RODILLOS					X		
	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS					X		
	LIMPIAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)			X				
	RASCADOR QUE NO ESTE BLOQUEADO		X					
	REVISAR CENTRADO DE BANDA		X					
	REVISAR ESTADO DE LA BANDA		X					
	REVISAR PERDIDAS DE ACEITE REDUCTORA		X					
	REVISAR BABEROS		X					
	ENGRASAR					X		
	REVISAR TIRADOR DE EMERGENCIA					X		
MANTENIMIENTO	REVISAR ESTADO DE RODAMIENTOS					X		
	REVISAR ESTADO DE MOTOR					X		
	ENGRASAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)						X	
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR							X
ALIMENTADOR SUBPRODUCTOS AL-440		98						
LIMPIEZA	LIMPIAR LATERALES			X				
	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS			X				
	LIMPIAR CADENA			X				
MANTENIMIENTO	LUBRICAR CADENA			X				
	ENGRASAR						X	
PRENSA PLÁSTICOS,BRIK,CARTÓN,PR-530		99						
LIMPIEZA	LIMPIEZA DE PARTE TRASERA DE CARRO DE PRENSADO		X					
	SOPLAR ELEMENTOS DE ATADO		X					
	LIMPIEZA DE ZONA DE ATADO CON AGUA CALIENTE A PRESIÓN			X				
	LIMPIEZA DE TÚNEL DE COMPACTACIÓN							X
	LIMPIEZA DE SONDAS		X					
	LIMPIEZA DE CUADROS ELÉCTRICOS					X		
	LIMPIEZA DE PRENSA (AIRE COMPRIMIDO)					X		
MANTENIMIENTO	COMPROBAR NIVEL DE ACEITE EN DEPOSITO		X					
	COMPROBAR FUGAS DE ACEITE, (latiguillos, racores,válvulas)		X					
	REVISAR FILTROS DE AIRE O DESVAPORADORES					X		
	REVISAR FUGAS DE CILINDROS					X		
	REVISAR FUGAS DE BLOQUES						X	

[illegible]

	PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA MAQUINARIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	PERIODO DE ACTUACIÓN									
		PARTE TRABAJO	Nº DE MAQUINA	DIARIA (9,5 H)	SEMANAL (45 H)	CADA 15 DIAS	ANUAL (180 H)	TRIMESTRAL (540 H)	SEMESTRAL (1080 H)	ANUAL (2160 H)	3000 H
EQUIPO	ACTUACIONES										
	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE (a la vez que el aceite)									X	
	MANTENIMIENTO MECÁNICO										
	LUBRICAR AGUJAS DE ATADO			X							
	LUBRICAR CIZALLAS DE ATADO			X							
	LUBRICAR GANCHOS DE ATADO			X							
	COMPROBAR AUSENCIA DE NUDOS EN ROLLO DE ALHAMBRE			X							
	COMPROBAR CANTIDAD DE ALAMBRE DE LOS ROLLOS			X							
	COMPROBAR ROZADURAS DE RUEDAS DE CARRO DE PRENSADO			X							
	AJUSTE DE RASCADOR				X						
	APRIETE DE AGUJAS DE ATADO Y ESTADO DE ARPONES					X					
	REVISAR SISTEMA DE ENREDADO					X					
	ENGRASE DE ATADO AUTOMÁTICO					X					
	ENGRASE DE RUEDAS DE CARRO					X					
	COMPROBAR APRIETE DE ELEMENTOS MÓVILES						X				
	REVISAR CUCHILLAS DE CARRO						X				
	REVISAR CUCHILLAS DE TÚNEL						X				
	REVISAR GUÍAS DE RODADURA DE CARRO CE PRENSADO							X			
	REVISAR GUÍAS DE ALHAMBRE DE PARTE SUPERIOR							X			
	ENGRASE DE GUÍAS DE AGUJAS							X			
	ENGRASE DE MOTORES										X
	REVISAR GUIADO LATERAL DE CARRO DE PRENSADO										X
	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO										
	COMPROBAR APRIETE DE CABECILLAS ELÉCTRICAS DE VÁLVULAS						X				
	COMPROBAR APRIETE DE BORNES DE CABLEADO ELÉCTRICO						X				
	COMPROBAR FIJACIÓN Y LIMPIEZA DE FINALES DE CARRERA						X				
FILTRO DE MANGAS FL-7720		102									
LIMPIEZA	LIMPIAR CAJONES					X					
	LIMPIEZA FILTROS					X					
CABINA DE TRIAJE PRIMARIA TP-501		103									
LIMPIEZA	LIMPIEZA (AGUA A PRESIÓN)						X				
	DESINFECCIÓN TRIAJES			X							
	SOPLAR FILTROS AIRE ACONDICIONADO						X				
	LIMPIAR CONDUCTOS DE EXTRACCIÓN AIRE				X						
CABINA TRIAJE SECUNDARIA TS-523		104									
LIMPIEZA	LIMPIEZA (AGUA A PRESIÓN)						X				
	DESINFECCIÓN TRIAJES			X							
	SOPLAR FILTROS AIRE ACONDICIONADO						X				
	SOPLAR COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO						X				
BASCULA MATERIA ORGÁNICA (fuera de servicio)		105									
LIMPIEZA	LIMPIAR GUÍAS DE LA COMPUERTA			X							
	LIMPIAR EXTRUCTURA			X							
	LIMPIAR SUELO			X							
	LIMPIAR INTERIOR DE LA BASCULA				X						
MANTENIMIENTO	COMPROBAR FUGAS DE AIRE EN EL CIRCUITO			X							
	COMPROBAR CILINDROS NEUMÁTICOS				X						
	COMPROBAR ELECTRO VÁLVULAS CILINDROS					X					
CINTA SALIDA BASCULA MATERIA ORGÁNICA (fuera de servicio)		106									
LIMPIEZA	LIMPIAR RASCADOR			X							
	LIMPIEZA LATERALES				X						
	LIMPIAR REFRIGERACIÓN DEL MOTOR				X						
	LIMPIAR RODILLOS						X				
	LIMPIAR CHAPAS PROTECTORAS						X				

	PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA MAQUINARIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	PERIODO DE ACTUACIÓN							
		PARTE TRABAJO	Nº DE MAQUINA	DIARIA (9.5 H)	SEMANAL (45 H)	CADA 15 DIAS	MESESUAL (180 H)	TRIMESTRAL (540 H)	SEMIESTRAL (1080 H)
EQUIPO	ACTUACIONES								ANUAL (2160 H)
	LIMPIAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)				X				
MANTENIMIENTO	RASCADOR QUE NO ESTE BLOQUEADO			X					
	REVISAR CENTRADO DE BANDA			X					
	REVISAR ESTADO DE LA BANDA			X					
	REVISAR PERDIDAS DE ACEITE REDUCTORA			X					
	REVISAR BABEROS			X					
	ENGRASAR						X		
	REVISAR TIRADOR DE EMERGENCIA						X		
	REVISAR ESTADO DE RODAMIENTOS						X		
	REVISAR ESTADO DE MOTOR						X		
	ENGRASAR HUSILLOS DE TENSADO (GRASA LIQUIDA)							X	
	CAMBIO ACEITE REDUCTOR MOTOR								X

ANEXO III. RELACIÓN DE MAQUINARIA MÓVIL/VEHÍCULOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A REALIZAR.

CITROEN BERLINGO MATRÍCULA 0263FNF. Pequeñas intervenciones (revisar presión neumáticos, revisar niveles,etc)

NISSAN KUBISTAR MATRICULA 4951DDJ. Pequeñas intervenciones (revisar presión neumáticos, revisar niveles,etc)

MANIPULADOR TElescÓPICO MERLO MATRÍCULA E7657BCW (vehículo n.º 195). Ver ficha adjunta.

MANIPULADOR TElescÓPICO MERLO MATRÍCULA E3980BGZ (vehículo n.º 075). Ver ficha adjunta.

COMPACTADORA DE BASURA CATERPILLAR CAT0816KWNB00240 (vehículo nº 076). Ver ficha adjunta.

PLATAFORMA ELEVADORA HAULOTT EME101782 (vehículo n.º 592). Ver ficha adjunta.

	PROGRAMACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL BRAZO ARTICULADO 592	PERIODICIDAD									
		DIARIA (9,5 H)	SEMANAL (45 H)	CADA 15 DIAS	MENSUAL (180 H)	TRIMESTRAL (540 H)	SEMESTRAL (1080 H)	1500 H.	ANUAL (2160 H)	3000 H	
EQUIPO	ACTUACIONES										
BRAZO ARTICULADO											
	COMPROBAR BATERÍAS				X						
	REVISIÓN Y LIMPIEZA MOTORES ELÉCTRICOS				X						
	LIMPIEZA Y SOPLADO CUADRO ELÉCTRICO		X								
	ENGRASE				X						
	LIMPIEZA JAULA	X									
	LIMPIEZA DEL BRAZO		X								
	COMPROBAR NIVELES AGUA DESTILADA BATERÍAS			X							
	LIMPIEZA Y ENGRASE CADENAS										
	LIMPIEZA Y COMPROBACIÓN VISUAL DE ENGRANAJES GIRO				X						
	COMPROBAR MANDOS ELÉCTRICOS DE FUNCIONAMIENTO		X								
	COMPROBACIÓN VISUAL DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA			X							

		PROGRAMACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS MANIPULADORES TELESCÓPICOS (MERLO)					
Nombre de operario:				HECHO	VERIFICADO	HORA INICIO	
						HORA FINAL:	
Empresa:	Fecha de mantenimiento:	N.º Maquinas:	Horas de funcionamiento:			TIEMPO TOTAL:	
		075 y 195				PERIODICIDAD	
ACTUACIONES							
SOPLAR FILTRO AIRE						DIARIO	
SOPLAR FILTRO AIRE ACONDICIONADO						DIARIO	
SOPLAR AIRE RADIADOR						DIARIO	
ENGRASAR						SEMANAL	
LIMPIEZA Y SOPLADO DE MOTOR						SEMANAL	
COMPROBAR ACEITE MOTOR						DIARIO	
COMPROBAR NIVELES ACEITE TRANSMISIÓN						DIARIO	
COMPROBAR ACEITE HIDRÁULICO						DIARIO	
COMPROBAR AGUA REFRIGERADOR						DIARIO	
CAMBIOS DE FILTROS						SEGÚN TABLAS ADJUNTAS	

[illegible]



ORDINARY MAINTENANCE *parts*

Ciente* : SAV* : Chasis* :

Motor: MOT.DEUTZ TCD 3,6 L04 INTCO.DIESEL SING. 85kW 12V 2300RPM S4 s/n* :

TF35.7 - 115G

Componente para sustituir	Cantidad	PRIMERAS 100 h motor	Cada 500 horas motor 6 meses	Cada 1000 horas motor 12 meses	Cada 1500 horas motor 18 meses	Cada 2000 horas motor 24 meses	Cada 2500 horas motor 30 meses	Cada 3000 horas motor 36 meses	Cada 3500 horas motor 42 meses	Cada 4000 horas motor 48 meses	Cada 4500 horas motor 54 meses	Cada 5000 horas motor 60 meses	Página SAV-System	Matrícula componente*
Filtro gasóleo motor	1			✓		✓		✓		✓		✓	Y065	
Prefiltro gasóleo	1			✓		✓		✓		✓		✓	Y065	
Filtro aceite motor	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Y065	
Filtro aceite transmisión hidrostática	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	S270	
Filtro aspiración del Fan Drive	1				✓			✓			✓		P460	
Filtro aspiración aceite sistema hidráulico	1				✓			✓			✓		P110	
Filtro retorno aceite sistema hidráulico	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	P110	
Filtro antipolvo	1			✓		✓		✓		✓		✓	S224	
Tapa del respiradero depósito aceite hidráulico	1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	P110	
Filtro primario aire motor	1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Y040	
Filtro de seguridad aire motor	1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Y040	
Correa del motor	1			✓		✓		✓		✓		✓	Y065	
Filtro módulo de alimentación AdBlue/DEF	1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Y065	
Aceite motor	Lt. 9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
Aceite transmisión hidrostática	Lt. 14				✓			✓			✓		-	
Aceite hidráulico	Lt. 85				✓			✓			✓		-	
Aceite caja cambio	Lt. 3				✓			✓			✓		-	
Aceite diferencial	Lt. 5,3				✓			✓			✓		-	
Aceite reductores rueda	Lt. 0,8				✓			✓			✓		-	
Líquido frenos	Lt. 0,3				✓			✓			✓		-	

[NOTA] Los campos marcados con "*" están dedicados a la personalización de la ficha por parte del Concesionario, en relación a la máquina en la que debe realizarse el mantenimiento.



ORDINARY MAINTENANCE *parts*

Cliente* : SAV* : Chasis* :

Motor: KUBOTA V3800-CR-TE4B-MRO-1 TUR.DIESEL SING. 74,5kw IIIB s/n* :

P28.8 TOP

Componente para sustituir	Cantidad	PRIMERAS 50 h motor	Cada 500 horas motor 6 meses	Cada 1000 horas motor 12 meses	Cada 1500 horas motor 18 meses	Cada 2000 horas motor 24 meses	Cada 2500 horas motor 30 meses	Cada 3000 horas motor 36 meses	Cada 3500 horas motor 42 meses	Cada 4000 horas motor 48 meses	Cada 4500 horas motor 54 meses	Cada 5000 horas motor 60 meses	Página SAV-System	Matrícula componente*
Filtro gasóleo motor	1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Y065	
Prefiltro de gasóleo / Separador de agua	1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Y065	
Filtro aceite motor	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Y065	
Filtro aceite transmisión hidrostática	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Y045	
Filtro aspiración aceite sistema hidráulico	1				✓			✓			✓		C110	
Filtro retorno aceite sistema hidráulico	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	C110	
Filtro antipolvo	1			✓		✓		✓		✓		✓	S238	
Tapa del respiradero depósito aceite hidráulico	1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	C110	
Filtro primario aire motor	1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	S260	
Filtro de seguridad aire motor	1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	S260	
Correa del motor	1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Y065	
Cadena del transferidor a la cadena	1											✓	S264	
Elemento separador aceite de motor	1				✓			✓			✓		Y065	
Aceite motor	Lt. 13,2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
Aceite transmisión hidrostática	Lt. 12				✓			✓			✓		-	
Aceite hidráulico	Lt. 85				✓			✓			✓		-	
Aceite caja cambio	Lt. 3				✓			✓			✓		-	
Aceite diferencial	Lt. 5,3				✓			✓			✓		-	
Aceite reductores rueda	Lt. 1,3				✓			✓			✓		-	
Aceite del transferidor a la cadena	Lt. 0,8				✓			✓			✓		-	
Líquido frenos	Lt. 0,3				✓			✓			✓		-	

¡NOTA! Los campos marcados con "*" están dedicados a la personalización de la ficha por parte del Concesionario, en relación a la máquina en la que debe realizarse el mantenimiento.

ANEXO IV

TAREAS DE LIMPIEZA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO

Superficie de la planta de tratamiento: 6.340 m²

LIMPIEZA DE SUELO BAJO LOS BÚNKERES.

MEDIDAS BÚNKERES (6 unidades): LARGO 14 M / ANCHO 2 M ALTURA TRASERA 0,40 M / ALTURA DELANTERA 1,20 M.

TRABAJO A REALIZAR: RETIRADA DE MATERIALES (PLÁSTICOS, TAPONES, BOTELLAS...) Y BARRIDO DEL SUELO, ARROJANDO TODO EL MATERIAL AL ALIMENTADOR DE LA PRENSA PARA REALIZAR UNA BALA CON LA SUCIEDAD RETIRADA.

HERRAMIENTA NECESARIA: HORCAS, PALAS Y CEPILLOS.

LIMPIEZA DEL SUELO DE LA PLANTA.

TRABAJO A REALIZAR: RETIRADA DE MATERIALES (PLÁSTICOS, TAPONES, BOTELLAS, MATERIA ORGÁNICA...) Y BARRIDO DEL SUELO, RECOGIENDO TODO EL MATERIAL EN LOS DISTINTOS CONTENEDORES Y VAGONETAS DISTRIBUIDOS POR LA PLANTA PARA ESE USO.

HERRAMIENTAS NECESARIAS: SOPLADORES, PALAS Y CEPILLOS.

LIMPIEZA DE CABINAS DE TRIAJE (2 UNIDADES).

TRABAJO A REALIZAR: PROTECCIÓN DE LOS CUADROS ELÉCTRICOS Y CÁMARAS DE VIDEO. PROTECCIÓN MEDIANTE TAPADO CON PLÁSTICO Y BIEN SELLADO (PARA EVITAR DETERIORO DEL MATERIAL). FREGADO A PRESIÓN DE PAREDES, TECHOS, SUELOS Y ESCALERAS DE ACCESO A LAS CABINAS.

HERRAMIENTAS NECESARIAS: HIDROLIMPIADORA Y DESENGRASANTE.

LIMPIEZA DE SEPARADORES BALÍSTICOS (2 UNIDADES).

TRABAJO A REALIZAR: PROTECCIÓN DE LOS CUADROS ELÉCTRICOS. (PARA EVITAR DETERIORO DEL MATERIAL). FREGADO A PRESIÓN DE PAREDES, TROMEL DE CRIBADO DEL MATERIAL Y CIGÜEÑALES (ESTA LIMPIEZA ES TANTO INFERIOR COMO SUPERIOR).

HERRAMIENTAS NECESARIAS: HIDROLIMPIADORA Y DESENGRASANTE.

LIMPIEZA DE ALIMENTADOR PRINCIPAL.

UNIDADES DE PALAS: 170 UNIDADES.

DIMENSIONES DE LAS PALAS: LARGO 1,50M / ANCHO 0,20M.

TRABAJO A REALIZAR: LIMPIEZA CON UNA RASQUETA DE LAS PALAS PARA RETIRAR LA MATERIA ORGÁNICA PEGADA Y FREGADO A PRESIÓN DE LAS PALAS.

HERRAMIENTA NECESARIA: RASQUETAS, RASTRILLOS, PALAS E HIDROLIMPIADORA.

Nota aclaratoria: Tanto las herramientas como los productos desengrasantes deberá aportarlos la empresa adjudicataria.